

包胶TPE 德国胶宝粘ABS弹性体TPE TP6VCZ

产品名称	包胶TPE 德国胶宝粘ABS弹性体TPE TP6VCZ
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	肖氏硬度:邵氏60A 型号:TP6VCZ 特性用途:包胶应用 体育器材
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

材料用途硬度60A耐候 紧固件 包胶料良好粘结性/TPE 德国胶宝 TP6VCZ

包胶TPE 德国胶宝粘ABS弹性体TPE TP6VCZ 邵氏60A ; 包胶应用 体育器材.

THERMOLAST K TP6VCZ (Series: AD1/CS)

Thermoplastic Elastomer

KRAIBURG TPE

产品说明：

AD1/CS系列是您的材料解决方案，适用于对极性热塑性塑料（如ABS、PC和PC/ABS）具有优异附着力以及优异压缩变形的应用。这些化合物有天然和黑色两种颜色。

典型应用

紧固件

索环

膜

海豹

材料优势

易于着色（自然色化合物）

出色的压缩变形

可插入成型件

UL 94 HB上市

物性信息：

基本信息

黄卡编号

E353857-101117947

用途

垫圈紧固件密封件膜

外观

黑色

加工方法

挤出注射成型

物理性能 额定值 单位制 测试方法

密度 1.10 g/cm ISO 1183

硬度 额定值 单位制 测试方法

肖氏硬度 (邵氏 A) 60 ISO 7619

弹性体 额定值 单位制 测试方法

拉伸应力 1(屈服) 5.50 MPa ISO 37

伸长率 2(断裂) 550 % ISO 37

撕裂强度 3 15 kN/m ISO 34-1

压缩变形 4 ISO 815

23 ° C, 72 hr 16 % ISO 815

70 ° C, 24 hr 45 % ISO 815

100 ° C, 24 hr 64 % ISO 815

可燃性 额定值 测试方法

UL 阻燃等级 HBUL 94

COPEC TPE CC6OCN 良好粘结性 耐气候 耐油性 KRAIBURG TPE Corporation

COPEC TPE CC6OCZ 良好粘结性 耐气候 耐油性 KRAIBURG TPE Corporation

COPEC TPE CC7OCN 良好粘结性 耐气候 耐油性 KRAIBURG TPE Corporation

COPEC TPE CC7OCZ 良好粘结性 耐气候 耐油性 KRAIBURG TPE Corporation

COPEC TPE CC8OCN 良好粘结性 耐气候 耐油性 KRAIBURG TPE Corporation

COPEC TPE CC8OCZ 良好粘结性 耐气候 耐油性 KRAIBURG TPE Corporation

德国胶宝热塑性弹性体 TPE TP6VCZ 高韧性高抗冲耐化学性耐溶剂性

包胶 TPE 德国胶宝粘 ABS 弹性体 TPE TP6VCZ 邵氏 60A ; 包胶应用 体育器材.

耐候 紧固件 包胶料 , 良好粘结性 / TPE 德国胶宝 TP6VCZ