

进口气动蝶阀

产品名称	进口气动蝶阀
公司名称	上海杰一阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区纪鹤路2号第1幢D127室
联系电话	021-51602595 13917361839

产品详情

进口气动蝶阀

德国威尔well进口气动蝶阀为对夹式结构有气动硬密封蝶阀、气动橡胶蝶阀；有双作用式和单作用式（弹簧复位），手动齿轮操作；由对夹式蝶阀与活塞式气动执行器构成，活塞式气缸具有力矩大开启速度快的特点，另外再配上电磁阀可以实现对阀门的完美控制。

主要特点：

- 1、能快速的完成启闭动作。
- 2、可在顶部、底部安装手动操作机构。
- 3、气动执行器采用全密封防水设计防护等级高。
- 4、气动执行器采用铝金材料，重量轻、外形美观。
- 5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
- 6、可靠一体化的行程指示及限位开关和电磁阀的组合安装、无外接管路、减少泄漏点。

根据不同控制和要求可选择下列附件：

调节型附件：定位器。

快开快关附件：排气阀。

气源处理附件：空气过滤减压阀、气源处理三联件。

切断型附件：单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。

使用参数：

产品名称：进口气动蝶阀（进口气动硬密封蝶阀、进口气动橡胶蝶阀）

规格范围：dn50-dn500

温度范围：-45 ~ 500

压力范围：pn16-pn40

阀体材质：wcb/304/316/球墨铸铁

阀杆材质：ss304/ wc6/wc9

阀座材质：不锈钢/合金钢/橡胶/衬氟/衬胶

阀板材质：304/316/青铜/球墨铸铁

连接方式：对夹式

适用范围：水、油品、蒸汽、气体、燃气、海水、污水及某些腐蚀性液体。

【联系我们】：

上海杰一阀门有限公司 <http://www.yk-fm.com> 或 <http://www.tbfamen.com> 邮箱：jieyifamen@163.com
qq:2683670383 电话：021-51602595 传真：021-51602597 黄越滨 13917361839