

视觉舒适度：人眼视觉舒适度VICO指数 0.8

产品名称	视觉舒适度：人眼视觉舒适度VICO指数 0.8
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

1. 屏幕：尺寸宽3.9米，高1.9米，±0.2米。像素点间距 1.25mm，单箱体分辨率 $\geq 480 \times 270$ ；采用倒装COB显示技术。
2. 维护方式：用前维护式、压铸铝箱体结构。LED模组从正面安装，箱体和模组之间不得采用线缆连接，可以快速拆卸。
3. 亮度&对比度：产品最大亮度 550cd/m²；最高对比度 15000：1。
4. 可视角度：垂直和水平视角 170°。
5. 帧率&刷新率：刷新率 3840Hz；换帧频率 60Hz。
6. 平整度：平整度 0.01mm。
7. 模组亮度均匀性：模组亮度均匀性： 98.1%。
8. 色温范围：色温范围：3000-10000K。
9. 防护等级：符合IP65，产品具有智能除湿功能：长时间没有使用屏体，屏体可开启除湿功能，使屏体从10%到100亮度逐步显示，可排除LED灯内部湿气保护LED灯；显示屏单元板具备0级防霉特性。
10. 视觉舒适度：人眼视觉舒适度VICO指数 0.8。
11. 软件功能：LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。

12. 受力测试：显示屏能效 1.4J、等效质量 0.5kg、跌落高度 280mm外观无异常，可正常显示。

13. 色温误差：色温为6500K时，100, 75%, 50%, 25%四档电平白场调节色温误差 150K。

14. 能效等级：根据GB24850-2010能效限定值及能效等级测试试验，达到1级。

15. 包括音频、视频信号线、网络线缆、各类安装支架、多媒体面板、小型交换机、路由器、视频信号放大器、信号分配器、翻页笔*1、无线键鼠*1等。（配件数量按需，以满足整体音视频设备运行）。

16. 配置定制尺寸机柜，可收纳所有相关配套设备包括分布式高清一体化节点、多媒体异步播放管理设备、音视频中控设备、音频处理器及相关配件。