

热成像无人机

产品名称	热成像无人机
公司名称	厦门邦华电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖里大道99号同吉大厦东座404-405
联系电话	0592-2226388 13906019847

产品详情

自适应跳频传输 强大的抗干扰能力

根据电磁干扰情况选择最优信道, (支持900MHz/2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz**)

高清低延迟

高清低延迟

实时传输画质达到1080P/60FPS, 具备64MBPS的高传输码率、 < 150MS的低延时传输特性

数据加密

数据加密

全链路数据传输、存储均采用AES-256加密方式, 端到端通信数据不被监听

产品参数

对称电机轴距	860 mm	
重量	空机重量(不含电池):	空机重量
最大载重	1 kg	
最大起飞重量	7 kg	
工作频率	/	
发射功率(EIRP)	/	
悬停精度(P-GPS)	垂直: ± 00.5 m (GPS enabled) ± 0.1 m (RTK enabled)	水平: \pm
RTK位置精度	1cm +1ppm (水平);1.5cm +1ppm (垂直)	
最大旋转角速度	120%	

最大俯仰角度	30 °
最大上升角度	5 m/s
对称电机轴距	860 mm
重量	空机重量(不含电池): 空机重量
最大载重	1 kg
最大起飞重量	7 kg
工作频率	/

总结：

热成像技术主要用于远程昼夜监控，鸟类AI识别统计分类，光电球形转台，2千米3公里5公里10公里12公里15千米20km超远距离监控摄像头，激光夜视摄像机，多光谱智能预警云台摄像机，双光谱智能云台摄像机，红外热像仪，长焦镜头及森林防火预警指挥管理系统，夜视监控系统，森林防火烟火智能识别系统，船载光电转台，船用夜视系统，边海防远距离预警管理指挥系统，电力在线测温预警管理系统，围墙周界安全夜视监控系统森林火灾远程预警昼夜监控管理系统，无人机热成像，海洋渔业和水产养殖区远程昼夜监控管理系统，林火预警分析监控平台视频软件