

BZCS-15防爆水用电磁阀

产品名称	BZCS-15防爆水用电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:铸铁 型号:BZCS 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

ZCS水用电磁阀产品特点：

结构简单，体积小，密封性能好，维修方便。

ZCS水用电磁阀结构原理：

ZCS水用电磁阀通径15~100为膜片式为二次开阀的先导式电磁阀，通径125~300为三次开阀的先导式电磁阀，其结构主要由副阀和主阀组成。

根据断电时所处开关状态的不同，可分为常闭电磁阀和常开电磁阀。常闭电磁阀，常位时，活动铁芯封住副阀口，阀腔内压力平衡，副阀、主阀口封闭。当线圈通电，产生电磁力将活动铁芯吸上，副阀打开，主阀腔内的介质自导阀门外泄，以致主阀阀杯上下产生压力差，膜片或阀杯被迅速托起，主阀口开启，阀呈通路状态。

当线圈断电，磁场消失，活动铁芯复位，封闭副阀口，断而副阀和主阀阀杯内压力上升，主阀阀杯压向阀座，阀又呈关闭状态。

常开电磁阀，当线圈通电时，产生磁力，衔铁在磁力作用下下移，推动副阀阀杯下移，副阀关闭，随着主阀阀杯上下压差趋向相等，主阀阀杯由自重压向密封面，阀门关闭。当线圈断电后，磁力为零，衔铁和副阀阀杯由于弹簧作用上升，副阀打开，主阀阀杯内介质经副阀流走，压力下降，当压力降到一定值后，主阀阀杯由上下压差作用向上升起，主阀打开，阀门开启。

ZCS水用电磁阀技术参数说明：

工作介质 水、粘度 4° E的油及其它非腐蚀性流体

介质温度

60

公称压力 (MPa)

1.0

工作压差 (MPa)

0.05 ~ 1.0

0.1 ~ 1.0

0.15 ~ 1.0

电源电压

AC220V其余规格可作特殊订货

额定流量系数 (kv)

按JB/T352-94规定

泄漏量 (ml/min)

按JB/T352-94-F规定