

PZ73X明杆式手动刀闸阀、凸耳式刀型闸阀

产品名称	PZ73X明杆式手动刀闸阀、凸耳式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-10C 性能:耐磨 口径:DN150、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X明杆式手动刀闸阀、凸耳式刀型闸阀PZ73H、Y/F-10C由于四氟密封圈相对橡胶来讲比较硬为进一步提高密封效果，本刀闸阀在四氟密封圈背向闸板的一侧与所述阀座的结合部之间放置O型密封圈，通过O型密封圈的弹性力使四氟密封圈与闸板紧密结合达到密封要求，本产品可以使得四氟密封圈在使用过程中不会造成密封刮伤、脱落现象，而且是四氟密封圈更换、安装十分方便，即卸掉阀座更换相应的四氟密封圈就可以重新使用，大大提高了刀闸阀的使用效率和使用成本。

PZ73X明杆式手动刀闸阀、凸耳式刀型闸阀产品型号：PZ73F-10C

公称通径范围：DN50-DN800

公称压力范围：1.0MPa-1.6MPa

材质：铸钢、不锈钢、

闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L

连接形式：对夹式

阀座密封圈：四氟

填料密封：石墨盘根，四氟盘根

适用介质：污水、粉体颗粒、纸浆、矿浆、糖厂

本系列闸阀除配手动装置外，尚可配气动装置或电动装置构成手动刀闸阀、气动闸阀和电动闸阀三大类产品。

PZ73X明杆式手动刀闸阀、凸耳式刀型闸阀主要性能规范：

公称压力 (M 壳体试验 (MPa) 密封试验 (MPa) 工作温度 适用介质
Pa)

1.01.6 1.52.4 1.11.8 100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
425

PZ73X明杆式手动刀闸阀、凸耳式刀型闸阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73X明杆式手动刀闸阀、凸耳式刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530	389
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600	529