

手动梅花形、凸耳式刀型闸阀

产品名称	手动梅花形、凸耳式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 性能:耐磨、对夹式 口径:DN150、DN250
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X-10C DN150、DN250手动梅花形、凸耳式刀型闸阀采用刀型闸板，具有良好的剪切作用，zui 适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

公称压力：PN1.0、1.6MPa、ANSI150

公称通径：DN50 ~ 1000mm

工作温度：—20 ~ 120

传动机构：手轮，伞齿轮

密封形式：不锈钢硬密封，聚四氟乙烯软密封

主要材质：阀体 (1)WCB (2)CF8 (3)CF8M (4)CF3M

阀芯 (1)SS410(2)SS304 (3)SS316 (4)SS316L

手动梅花形、凸耳式刀型闸阀性能规范：

公称压力 (MPa)

1.01.6

壳体试验 (MPa)

1.52.4

密封试验 (MPa)

1.11.8

工作温度

100 425

手动梅花形、凸耳式刀型闸阀零部件材质：

体、盖
不锈钢、碳钢

闸板
不锈钢

阀杆
不锈钢

橡胶

手动梅花形、凸耳式刀型闸阀注意事项：1、安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2、各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3、检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4、用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5、用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6、驱动装置的接线须按线路图进行；7、刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。手动梅花形、凸耳式刀型闸阀外形尺寸：

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2	H
0.6	50	43	90	110	325	4-M12	1.0	50	50	100	125	325
	65	46	110	130	340	4-M12		65	50	120	145	340
	80	46	125	150	355	4-M16		80	50	135	160	355
	100	52	145	170	405	8-M16		100	50	155	180	405
	125	56	175	200	440	8-M16		125	50	185	210	440
	150	56	200	225	520	8-M16		150	60	210	240	520
	200	60	255	280	580	8-M16		200	60	265	295	580
	250	68	310	335	670	12-M16		250	70	320	350	670
	300	78	362	395	820	12-M20		300	80	368	400	820
	350	78	412	445	925	12-M20		350	90	428	460	925
	400	102	462	495	1030	16-M20		400	100	482	515	1030
450	114	518	550	1180	16-M20	450	120	532	565	1180		