

气动无压双向风门 全自动气控平衡风门 调节行车 对开式

产品名称	气动无压双向风门 全自动气控平衡风门 调节行车 对开式
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1270.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

气动无压双向风门，全自动气控平衡风门矿用全自动无压风门的组成：笼统来讲矿用全自动风门有成套无压风门与全自动控制系统组成，成套无压风门一般为一套两道四扇风门，制作无压风门的原材料或者材质可有铁质、钢结构、高分子阻燃板材、聚氯乙烯板材、竹胶板、不锈钢、木质等等；

设备参数

- 1) 风门设计符合《煤矿安全规程》和相关标准规定；
- 2) 风门开启形式：双扇异向同步开闭；
- 3) 门扇开启角度： 90度；
- 4) 风门为分体结构，在井下组合安装使用。主要由门扇、门框、平衡机构、合页等组成。门框采用钢制型材焊接而成；门扇采用钢制型材做骨架，两侧敷钢板焊接而成；门扇与连杆连接。
- 5) 主体密封：采用可换式T型橡胶密封带，密封带应安装牢固、平整、无间断粘接、无局部扭曲等缺陷；

6) 门框、门扇采用钢制喷漆结构，防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形；外观要求：应无明显毛刺、划痕、压痕和其他碰撞痕迹；

7) 开启压力小，漏风量小，漏风率不能大于3%；

钢质行人小风门，气动行人风门，全自动正反风门，在井下巷道分为行车巷道与行人巷道，行人巷道比行车巷道要小得多，行人巷道也需要防止风流短路，故也要安装防止风流短路的专用风门。制作行人小风门的材料也是种类繁多，常见的有钢质、不锈钢、竹胶板、高分子复合材料、木质等