

# 钢渣粉比表面积 化学成分测试

产品名称	钢渣粉比表面积 化学成分测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

钢渣是炼钢过程中的一种副产品。它由生铁中的硅、锰、磷、硫等杂质在熔炼过程中氧化而成的各种氧化物以及这些氧化物与溶剂反应生成的盐类所组成。钢渣是非常理想的二次资源，可广泛用于建材、水泥、道路、农业肥料以及废水处理等众多领域。有效地循环利用钢渣，可带来巨大的社会与经济效益，为钢铁业绿色发展、循环经济提供有力支撑。

钢渣粉是由符合YB/T 022标准规定的转炉或电炉钢渣，经磁选除铁处理后粉磨达到一定细度的产品。

### 钢渣粉的技术要求

1. 比表面积 350m<sup>2</sup>/kg，按GB/T 8074进行试验；
2. 密度 3.2g/cm<sup>3</sup>，按GB/T 208进行试验；
3. 含水量（质量分数） 1.0%，按GB/T 51003-2014进行试验；
4. 游离氧化钙含量（质量分数） 4.0%，按YB/T 4328进行试验；
5. 三氧化硫含量（质量分数） 4.0%，按GB/T 176进行试验；

6. 氯离子含量（质量分数） 0.06%，按GB/T 176进行试验；

7. 流动度比 95%，按GB/T 51003-2014进行试验。