

供应厦门玻璃钢化粪池

产品名称	供应厦门玻璃钢化粪池
公司名称	厦门诚煜机电工程有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:诚煜 型号:玻璃钢 规格:1T--100T
公司地址	厦门市集美区杏林月台路龙泉巷428号
联系电话	0592-5220405 13950072252

产品详情

施工技术与工期，砖砌化粪池要按照标准图集施工，比较复杂而且工期长，而玻璃钢化粪池是整体安装，简单快捷，工期短，提高了劳动生产率。

一、玻璃钢化粪池(净化槽)特点：

- 1、本产品整体化生产严密性好，无渗漏，彻底解决砖砌池污染地下水的问题，提高了环境的功能，改善了化粪池运行，保证了化粪池厌氧腐化的功能，实践证明，其清掏时间是砖砌化粪池的三至五倍，对物业管理带来极大方便。
- 2、本产品占地面积小，具有较好的环保效益，特别适宜旧城建筑区内改造下水道系统设立化粪池，具有场地选择灵活的优点。在住宅区工程中日益增多的煤气、上下水、雨水、电话、电力、有线电视、地温空调等地下管网中节约出的土地可使管网综合设施条件得到改善。
- 3、本产品采用优质高强玻璃钢复合材料，具有耐拉、抗压、抗腐蚀、抗冲击、强度高等特点，使用寿命可与建筑同步。
- 4、工厂化整体形生产，缩短了建筑后期的建筑工期，当日安装当日使用，提高了工效，提高了房地产业的经济效益和社会效益。
- 5、本品质轻，易于安装施工。
- 6、本产品采用圆筒型外壳，筒壁采用波纹型曲面结构设计，抗压强度极高，经有关部门检测各项性能指标均符合设计要求，安装结束做好地坪后，经数次测检，15t卡车在上部碾压不沉降、不变型。
- 7、本产品经济指标低于钢筋混凝土化粪池决算价格，与砖砌池基本持平。物美价廉，为用户所能承受，得到众多房地产公司及建设单位的支持。

8、该产品由腐化、处理两大部分组成，内部设二道环流泛水装置，混合挂膜隔仓板将池体分割为三箱：第一箱为一级腐化池，通过环流填料箱进入二级腐化池，经二级腐化池的污水再通过环流填料箱进入第三处理池。填料箱及处理池体中设立体弹性填料，组成三级生化处理装置。立体弹性填料与诸如硬性类蜂窝填料及软性、半软性填料相比，其孔隙可变性大、不堵塞，材质寿命长，不粘连结团，表面截面积大，挂膜迅速，是目前最高效节能的新颖填料。二道环流挂膜装置加大了污水在池内的流程，污水在池内暂留时间增长，生物降解程度得以提高，大大降低了污水中cod及氨氮的指数，同时还具备了格栅、过滤等综合功能。处理后水质可达国家二级排放标准

欢迎来电咨询：13950072252 0592-5220405 www.xmchengyu.com