

# 涤纶蓝光增白剂QTB 耐日晒 不泛黄 牢度高

产品名称	涤纶蓝光增白剂QTB 耐日晒 不泛黄 牢度高
公司名称	广州乾泰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	1811631396@qq.com
联系电话	86-02086431412 15013140601

## 产品详情

### 涤纶增白剂(蓝光)qtb

外观	浅兰色	ph 值	5~7
离子性	液体	溶解性	易溶于水
白度	呈蓝光，白度特白，不泛黄		

涤纶增白剂qtb是一种新型产品，其性能优于其它增白剂，具有很好的亮度，白度高，用量少，能使印染质量提高，降低成本。本产品无毒无致癌作用，使用安全可靠，属环保型增白剂。

【用途】本品主要用于涤纶及涤棉、绦丝、涤纱、涤麻、涤毛等混纺织物的增白增艳，也可用于化纤塑料增白。可适用于轧染、高温高压浸染，特别是低温吸附（浸染），高温定型工艺。

【使用方法】 1、高温高压浸染法：

用量：0.1-0.5%（相对织物重量） 浴比：1:20~40 上染温度：120~130

上染时间：30~60分钟 ph值：4.5~5.5（用醋酸调节） 2、低温吸附浸染法：

用量：0.1~0.5%（相对织物重量）

浴比：1:20~40 上染温度：100 上染时间：30分钟

ph值：4.5~5.5（用醋酸调节）工艺流程：染浴在室温下加入涤纶增白剂(蓝光)qtb及添加剂(元明粉1~2%，冰醋酸调ph)和织物 升温至100 ，染30分钟 水洗 脱水预烘(100 ) 定型焙烘(175-190 ，30-40秒)。【注意事项】

- 1、使用前要充分摇均，然后精确称重，以保证增白产品质量均一稳定。
- 2、惹发现悬浮沉淀分层，只需摇均即可使用，不影响使用效果。
- 3、若想提高白度，应注意在本品的泛黄点之内使用，轧染 6克/升，浸染 0.7%（相对织物）

【储存包装】 聚乙烯塑料桶，内衬塑料袋，每桶60kg。