

重庆电焊烟雾净化器，双工位焊烟净化器

产品名称	重庆电焊烟雾净化器，双工位焊烟净化器
公司名称	青岛泛泰环保设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:泛泰 型号:FT-HS
公司地址	山东省青岛莱西市南京北路69号
联系电话	0532-66038271 13047415910

产品详情

重庆电焊烟雾净化器，移动式焊烟净化器

单臂焊接烟尘净化器，从字面上理解就是单支吸气臂的设备。本设备为立式单机，体重轻，节省了占地面积和空间；规格为600*600*1400臂长3米也可根据要求进行定做；台面上有清晰的按钮，操作使用简单易懂；上部有法兰固定的吸气臂，多级关节，可拉伸，内置不锈钢骨架，能360度悬停于任何位置，底部有万向刹车脚轮，能随意推动到需要除尘地方，进行点对点除尘，直接从源头上杜绝污染。【重庆焊接烟雾净化器应用范围】

1机械行业：手工电弧焊、机械手焊，机器人焊，气体保护焊、氩弧焊、、碳弧气刨、气焊 2交通运输设备制造业：造船厂，汽车厂，飞机制造厂，航空航天，高速铁轨、机车部件组装、平台组装、船舶管系安装、船舶电气安装、船舶锚链，行业。 3加工、制动梁加工、汽车总装、摩托车装配
4烟雾烟尘行业：玻璃切割打磨，艾草熏疗，陶瓷加工等。

【重庆焊接烟雾净化器设备优势】

- 万向吸气臂管停留于三维空间，便于接近烟气发生源，达到良好的吸尘效果；
- 根据需求可选择安装单个或者两个吸气臂，连接到净化器壳体；
- 专配焊接烟尘阻燃聚酯覆膜滤筒，0.3 μm过滤效率大于99%，达标排放；
- 岗位式可调脚轮用于准确定点在不同工位，移动方便；
- 可根据烟尘、粉尘性质选择相应的过滤媒介，以满足不同性质烟尘、粉尘的净化处理；

- 特制阻火器空气导流性好、阻留大颗粒熔渣彻底，消除火灾隐患，延长滤筒使用寿命；
- 紧凑型铝质叶轮离心风机，重量轻、噪声低、耗电省、性能优、运行平稳；
- 可按需要设置活性炭吸附单元，去除异味。
- 为配合工厂不同的安装位置需求，净化器可分为两种：带自动清灰或不带自动清灰

【重庆焊接烟雾净化器净化原理】

- 1、首先，烟尘通过风机产生负压经侧排风口和下排风口进入净化器，形成气流进入通道；
- 2、然后，颗粒粉尘与导流板碰撞后大颗粒粉尘因重力作用落入抽屉，其余的进入过滤室；
- 3、其次，含有粉尘的气体穿过滤芯时粉尘被阻拦在了滤芯的表面上，粉尘在表面上沉积；
- 4、最后，通过手动的清扫滤芯从而达到使整个滤芯得到有效的清扫，清洁空气达标排放。

【重庆焊接烟雾净化器规格型号】

号	ft-h1500
处理风量	1500-1800m ³ /h
风机功率	1.5kw
过滤面积	15m ²
电压	380/50v/hz
滤筒	1个350*480mm
吸气臂	150mm，2.5米（可选）
电机品牌	西门子电机

外壳	冷轧钢板静电喷塑
重量	120kg
噪音	56db (a)
清灰方式	人工
能捕捉的最小颗粒	0.01um
滤材	高精度滤材来自日本进口
可选配件	信号投射灯，罩口防火网，反吹系统等