

## 缸用硅油QTH-328

产品名称	缸用硅油QTH-328
公司名称	广州乾泰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	1811631396@qq.com
联系电话	86-02086431412 15013140601

## 产品详情

### 缸用硅油qth-328

外观	浅色至浅黄色透明溶液	ph 值	5 ~ 8 (1%水溶液20
离子性	弱阳离子	溶解性	易溶于水

缸用硅油qth-328是采用全新合面技术合成的三元共聚结构的季铵盐改亲水性高档柔软整理剂，缸用硅油qth-328在碱性及高温条件下拥有杰出的稳定性，特别适用于缸内使用。缸用硅油qth-328赋予织物更柔软、丝滑和丰满的手感，并具有好的亲水特性，处理棉织物亲水2-3秒。

- 【性能及特点】
- 1、耐高温、高碱、强电解质，高剪切;安全稳定,无油斑;
  - 2、手感柔软、爽滑,不油腻,近似天然;
  - 3、亲水性好,真正解决了手感、亲水性与耐洗性之间的矛盾;
  - 4、适用于各种工艺设备,灵活度高.
  - 5、本品尤其是对棉类效果最佳，适用于各种纤维及织物
  - 6、使用本品的织物具有很好的亲水性,可直接修色,并可避免修色时二次污染问题的出现

【使用方法】 浸轧工艺:用量20-50g/l,100 预,定型150-180 .50秒

浸渍工艺:用量2-5%(o.w.f),温度30-50 ,时间20-30分钟,脱水,烘干,定型.

具体工艺请用户通过试样酌情调整【存储包装】

- 1、存放于阴凉、干燥通风处，防日晒、雨淋，保质期6个月。
- 2、聚乙烯塑料桶，内衬塑料袋，每桶125kg。