

单液注浆泵双液变量气动注浆泵

产品名称	单液注浆泵双液变量气动注浆泵
公司名称	河南宝润机械有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:许工 型号:2ZBQ70/7
公司地址	许昌长葛市钟繇大道南段东辛庄社区
联系电话	0374-6233828 18237407715

产品详情

单液注浆泵双液变量气动注浆泵 注浆使用的浆液易沉淀，双液浆液易速凝。因此注浆时应即时观察吸浆龙头是否被沉淀的水泥糊死或者吸浆龙头露出浆面吸入空气不排浆，干磨擦损坏浆液缸或者是球阀干死在阀套里而报废。

注浆过程中注浆压力不断变化，形成浆液流速变化。若浆液在吸浆管中的流速过慢，会造成浆液沉淀，凝固。若流速过快又会因流动阻力大，而发生吸入空气导致不上浆，造成浆缸和活塞密封件之间干磨损坏零件。在操作中应特别注意zyb液压注浆泵是根据工程需要开发的系列产品，产品技术先进、操作简单，功能完善。广泛应用于隧道、地铁等地下工程防水，大断层、深洞、公路地基加固，水电大坝堵漏及加固，苍道密封，地面建筑物地基注浆加固，边坡锚杆支护等各类注浆施工。

注意事项：

- (1) 应经常注意压力表的指示，如压力表的指示或超过压力后，安全装置不起作用时，应查明原因，清除故障后再启动。
- (2) 注意注浆泵和电动机的结构是否正常，当发现任何故障时，应立即停车，打开泄浆阀使压力下降，排除故障。
- (3) 应经常注意使格兰压紧盘根不使其有渗漏现象。如压紧仍有渗漏现象，应视具体情况更换盘根或活塞。
- (4) 搅拌后的灰浆在进入泵前应经稠度测定，试验时将稠度计与浆面垂直，轻松放下，以自重下沉。
- (5) 每班结束停机后，必须立即泵送清水，清洗管道及泵内部，直至清洗干净，保证球阀、排浆口、吸浆口、泄浆阀清洁畅通。

(6) 上油室应注满机油。