

APC 2S-14D 室外无线网桥AP

产品名称	APC 2S-14D 室外无线网桥AP
公司名称	郑州安诺信息技术有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:deliberant 型号:APC 2S-14D
公司地址	郑州金水区东风路18号汇宝花园2号楼2单元1楼东户
联系电话	0371-86097507 13503718507

产品详情

产品介绍 apc 2s-14d设备是一款设计独特的2.4ghz 无线客户端产品，具有良好的性能及灵活性。产品输出功率最高可达31dbm，内置802.11n 无线内核，坚固的外壳达到了ip-65防护等级。产品具有可靠、先进、功能丰富的操作系统，可以快速、安全、高效的提供稳定高速的无线网络连接。另外其增益适中的反射板可以发射高达35w的eirp（有效全向辐射功率）。apc 2s-14还支持接入点模式，使得设备的应用范围更广泛，可以同时适用于点对点和点对多点的网络应用。

apc 2s-14d的软件引擎成熟强健，设备可工作在网桥模式，也可工作在路由模式。图形用户界面（gui）基于adobe flex设计，界面友好且配置可立即生效。软件内包含了站点扫描、天线校准、延迟重启、频谱分析等非常实用的安装辅助工具，并且与业界领先的管理工具wnms（无线网络管理系统）兼容。

无线 wlan 标准 ieee 802.11 b/g/n, ipoll proprietary 传输模式 siso 1x1 工作模式

接入点（自动wds），接入点中继，工作站，工作站wds, ipoll接入点, ipoll工作站 无线频段 2.4 ghz

发射功率 最高31 dbm 接收灵敏度 -95 ~ -75 dbm（因调制方式而异）信道带宽 20, 40 mhz

调制方式 802.11 g/n: ofdm（64-qam, 16-qam, qpsk, bpsk）802.11 b: dss（cck, dqpsk, dbpsk）

数据速率 802.11 n: 120, 90, 60, 30 mbps 802.11 g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 mbps

802.11 b: 11, 5.5, 2, 1 mbps 纠错方式 fec, 选择性arq 双工模式 时分双工（tdm）天线 类型

集成的定向或串形天线 增益 14dbi单极化（定向）或10dbi单极化（串形）有线 接口

10/100 base-t, rj45 网络 工作模式 网桥, 路由 wan 静态ip, 动态ip, pppoe nat 有nat路由或无nat路由

静态路由 支持 dhcp 禁用, 中继, 服务器 端口转发 支持 vlan 对于管理和数据支持 软件 基本

能够定义/限制频率, 信道带宽, eirp, 调制方式, 所有配置可以实时更改 高级无线功能

atpc（自动发射功率控制），自动信道选择，自动调制方式选择 无线安全

wep, 个人wpa/wpa2, 企业wpa/wpa2, 无线acl, 用户隔离, uam（web portal认证）无线 qos wmm

网络 nat, 静态路由, 防火墙, 端口转发, vlan, 流量控制 服务

dhcp服务器, snmp服务器, ntp客户端, 系统告警, 远程系统日志, 无线和以太网统计, 带宽限制 管理

http(s)gui, ssh cli, snmp read, wnms, 下载排除故障文件, icmp重置 工具

天线校准, 站点扫描, 延迟重启, ping, 路由追踪, 频谱分析 系统监测

snmp v1/2c/3 服务器, 系统日志, 系统告警（通过snmp陷阱和smtp通知发送）物理特性 尺寸

248mm（长）x211mm（宽）x100mm（高）重量 500 g 设备供电 12 - 24v dc 无源poe 电源

100 - 240v ac 电源适配器 功耗 4.5 w 工作环境 温度 -20 ° c ~ +65 ° c 湿度

0 ~ 90 % (非凝露) 法规认证符合fcc/ce/safety/rohs标准