

FAG机房新风机

产品名称	FAG机房新风机
公司名称	北京特新达机房设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TSIND 型号:FAG
公司地址	北京大兴工业开发区金融大厦B23
联系电话	69200890 13911795365

产品详情

多级过滤，标准配置初效/g4/f8/离子净化装置(可选装电子静电亚高效过滤器)

洁净新风引入，保持室内正压，保持室内高洁净度 低噪音离心风机，更合理
即插型过滤器设计，维护更方便 内衬为强力消音降噪材料，有效降低噪音40% 可实现新风与消防联动
前开门正面维护，方便快捷 可选装过滤器器 可选装远程模块 机组全钢板设计，最高使用寿命高达15年
四种控制方式任意选择：标准配置液晶器，可调节风量大小。

可选时间器，可分别设定16个时段新风机的起停时间。

可选温度器，依据室外温湿度自动开启或关闭新风机。 可选智能温湿度系统，断电重启功能，微电脑自动运行状态，显示当前湿度温度，机房有水报警，风机三速运行模式，可设定室内和室外温度新风机的运行状态。 两种进风方式任意选择：背部下方进风，正面电动百叶出风。

背部上方进风，底布下送风和专用空调送风同步。 维护与保养：新风机使用一段时间后（大概大气重量2-3个月），过滤器积尘饱和，送风风量明显减弱，此时应清洗保养过滤机。维护方法：切断电源；拧下新风机检修盖板的固定螺钉，取下盖板；

从内取出初效过滤器，用清水冲洗干净即可；取出f5或f8过滤器更换；将新风机恢复原状即可。北京特新达机房设备有限公司专业生产；废气处理机、空气净化机、机房加湿机、除湿加湿一体机、机房新风机

机房新风机	fag1500	fag3500
电源 (v)	220	220
功率 (w)	150	500
高*宽*深 (mm)	500*900*500	500*1250*800

法兰尺寸 (mm)	440*280	500*340
处理风量 (m ³ /h)	1000-1500	2500-3000
净化级别	初效+g4+f8+负离子 (选装光氢离子净化杀菌装置)	