

# 10公分厚纯新料挤塑板 种类 富蕴县10公分厚纯新料挤塑板

产品名称	10公分厚纯新料挤塑板 种类 富蕴县10公分厚纯新料挤塑板
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	380.00/立方
规格参数	厚度:100mm 产品种类:保温材料 长度:1200mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

## 产品详情

B1级挤塑板是一种阻燃性能较好的建筑材料，适用于高层建筑的外墙保温及隔热。这种板材通过特殊的挤出工艺制造，具有轻质、耐用、不易燃烧等特点，能提供良好的隔热效果和保温性能，还具备一定的抗压强度和抗冲击性。B1级是指该材料的阻燃等级，表示其具有较好的防火性能，能有效降低火灾风险，保障建筑的安全。挤塑板是一种用于建筑隔热的材料，主要有以下作用：1. 隔热保温：挤塑板具有较低的导热系数，能够有效隔离热量传递，减少建筑物内外热量交换，提高室内的舒适度。2. 防潮防水：挤塑板具有的防潮性能，不易受潮、吸水，能够阻止水分渗透，防止建筑物内部发生霉变、腐蚀等问题。3. 耐火阻燃：挤塑板通常采用阻燃材料制成，具有良好的耐火性能，能够有效火势蔓延，提高建筑物的防火安全性。4. 声音吸收隔音：挤塑板具有较好的吸音性能，能够吸收建筑物内外部的噪音，提供良好的室内环境。5. 轻质高强：挤塑板具有密度较低、重量轻、强度高的特点，方便施工安装，减轻建筑物的自重负荷。6. 抗压耐久：挤塑板具有较好的抗压性能和耐久性，能够承受一定负荷，提高建筑物的使用寿命。综上所述，挤塑板在建筑领域具有重要作用，被广泛应用于墙体、屋面、地面、地下室等隔热保温工程中。屋面回填挤塑板的作用有以下几点：1. 保温隔热：挤塑板具有良好的保温隔热性能，可以有效阻隔外部热量的传导和室内热量的散失，提高屋面的保温效果。2. 降低能耗：通过屋面回填挤塑板，可以减少温度变化对建筑物的影响，减少室内空调或采暖设备的使用频率，从而降低能源消耗。3. 防潮防水：挤塑板具有良好的抗渗透性能，可以有效防止屋面出现渗水问题，避免雨水渗入建筑物内部，提高建筑物的防水性能。4. 增加屋面强度：挤塑板具有较高的抗压强度和抗拉强度，可以增加屋面的承载能力，提高建筑物的结构稳定性。5. 防火阻燃：挤塑板具有良好的阻燃性能，能够有效抑制火势蔓延，提高建筑物的火灾安全性。总之，屋面回填挤塑板可以提高屋面的保温性能、防水性能、强度和阻燃性能，从而提高建筑物的整体性能和安全性。双面开槽B1级挤塑板是一种防火阻燃材料，具有以下特点：1. 阻燃性能好：B1级表示该挤塑板在火灾条件下燃烧或仅燃烧在限定范围内，具有良好的防火性能。2. 高强度：挤塑板制作工艺特殊，具有较高的强度和刚度，能够承受较大的压力和荷载。3. 轻质化：挤塑板密度较低，重量轻，便于搬运和安装，减轻了施工工作负担。4. 导热系数低：挤塑板具有良好的保温性能，隔热效果好，能够有效减少热量的传导。5. 耐候性好：双面开槽设计使挤塑板具有较好的防水性能和抗紫外线能力，能够在不同气候条件下长时间使用。6. 施工方便：挤塑板易于切割、安装、弯曲和连接，适用于建筑墙体和屋顶的保温隔热工程。总的来说，

双面开槽B1级挤塑板是一种安全、环保、的建筑保温隔热材料，广泛应用于建筑工程中。外墙挤塑板是一种常用的外墙保温材料，具有以下几个特点：1. 良好的保温性能：外墙挤塑板具有较高的保温性能，能有效隔离内外温差，降低热传导。2. 轻质且坚固：挤塑板采用聚苯乙烯等材料制成，质量轻且结构坚固，方便施工和安装。3. 耐候性强：挤塑板具有的耐候性能，能够抵晒、风雨和化学腐蚀，长期保持良好的使用效果。4. 良好的隔音效果：外墙挤塑板具有一定的隔音效果，能够有效减少室外噪音的传递，提高室内的舒适度。5. 环保节能：挤塑板材料，不含有害物质，。同时，其的保温性能可以有效减少能源的消耗。总之，外墙挤塑板具有保温性能好、轻质且坚固、耐候性强、隔音效果好、环保节能等特点，是一种的外墙保温材料。双面开槽外墙挤塑板适用范围较广。一般适用于建筑物外墙保温和防水工程，特别适用于高层建筑、别墅、商业建筑和工业厂房等需要保温、防水和隔热的场所。该种挤塑板具有轻质、高强度、导热系数低、隔音效果好等特点，能够有效提高建筑物的保温性能和节能效果。此外，双面开槽的设计还能提供的粘结效果，增强板材与墙体的结合力，确保安装后的墙体保温层的平整度和稳定性。因此，双面开槽外墙挤塑板是一种实用和广泛应用的建筑保温材料。