

中财国标PE排污管洛阳豫中总代

产品名称	中财国标PE排污管洛阳豫中总代
公司名称	洛阳虹电节能科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中财集团河财管道 型号:HDPE 公称外径:各种型号齐全
公司地址	洛阳市西工区金谷园路15号富第城9楼
联系电话	0379-63391006 15517929790

产品详情

中财集团河财牌高密度聚乙烯（hdpe）排污管，采用进口及国产优质高密度聚乙烯作为原料

，采用进口及国产先进设备生产，管材具有良好的耐老化，耐腐蚀，抗开裂，抗冲击，接口

稳定牢靠，在非开挖顶管，衬管，牵引管工程中得到了广泛的应用。

hdpe聚乙烯给水管是以优质聚乙烯树脂为主要原料，添加必要的抗氧剂，紫外线吸收剂等

助剂，经挤塑机挤出加工而成的一种新型塑料管材产品。

hdpe高密度聚乙烯管材性能特点：

卓越的物理性能：柔性韧性和挠性好，pe管道断裂伸长率超过500%，局部震动不会引

起全部管子震动，抗震性很强。具有优异的耐冲击耐磨耐震性能，耐冲击强度优于金属管道

，在输送矿砂，泥浆时是钢管使用寿命的4倍以上。另外，聚乙烯的挠性使pe管道可以盘卷(

尤其口径小小于63的)，减少了大量的管件连接部位。

长久的使用价值：寿命长，抗腐蚀，地埋管道在 -20oc—+40oc范围内安全使用50年以

上。pe管道含有2.5%左右的碳黑成分，有很强的抗紫外线辐射功能，能够在室外露天存放

。

较大的输送流量：管闭平滑，能提高结质流速，增大流量，水流阻力小，与相同的金属

管道相比，可输送更多的流量，节省动力消耗。管内表面当量绝对粗糙度比值是钢管的1 /

20，相同管径，相同长度，相同压力下pe管道的流通能力要比钢管大30%左右。较高的输送

能力，减少了管路的压力损失和输水能耗，经济优势明显。

良好的卫生性能：材质无毒，无结垢层，不滋生细菌，是饮用水最佳的输送管道。pe管

道的卫生指标满足使用要求，不会造成二次污染，彻底解决了管道污染水源的缺陷。

显著的经济效益：成本低，投资省，与金属管道相比，可减少工程投资三分之一左右（

200mm 以上大管成本略高些），可盘卷的小口径管材，可进一步降低工程造价。

卓越的抗应力开裂性：聚乙烯管的抗应力开裂性能优于钢管，在工程应用中可以大大减

少管道的泄露和爆管几率，增加燃气输送的安全性。实践中，有些管道发生开裂时，裂纹以

很快的速度迅速扩大，瞬间就可能使管道发生几十米甚至几百米的破坏。国际上对塑料管道的快速裂纹传递进行了大量的试验，结果表明：在塑料管道中聚乙烯pe管道抵抗裂纹传递的能力具有非常明显的优势。

施工性能：重量轻，密度仅为钢管的八分之一，易搬运，易弯曲，焊接工艺简单，土方量少，不需防腐处理，施工速度快捷。管线较长时宜采用盘管敷设；pe管道管沟要求远比钢管管沟的要求低。极大程度上降低了施工难度和施工费用。

无与伦比的柔韧性：聚乙烯管具有极佳的柔韧性，当地基沉陷或地震发生时，能随之产生一定程度的变形而不致断裂，避免燃气泄露。而钢管相反，易发生断裂，会导致燃气泄露，乃至燃气爆炸事件发生。

密闭性好，不泄漏：pe管道采用热熔连接和电熔连接。保证了接口材质，结构与管体本身的同一性。其接口的抗拉强度与爆破强度均高于管道本体。可有效抵抗内压产生的环向力及轴向的拉伸应力。密封性能良好。

耐化学腐蚀性能好：聚乙烯为惰性材料，可耐多种化学介质的侵蚀，不需防腐处理。土壤中的化学物质以及微生物不会对管道造成降解作用，不会腐烂，生锈及被腐蚀。

耐低温能力强：pe管的低温脆化温度极低，可在零下40摄氏度至40摄氏度温度使用，减小冬

天施工难度。

维修简单方便，可以在不停水，气的情况下维修和安装

中财集团河财管道秉承中财集团对产品的把关，质优价廉，在同行业中性价比最高。提供各种规格pe,pvc,pp-r,pb管材及其管件，欢迎询价交流，请联系：0379-69985602 18539585602 毛学舟（先生）