高速公路码头车站一体化污水处理设备

产品名称	高速公路码头车站一体化污水处理设备
公司名称	广西南宁绿泽环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:绿泽环保 型号:LZFS-AO
公司地址	南宁高新区高科路8号电子产业园1号楼502-1号室
联系电话	86-07713859887 18977146483

产品详情

一体化污水处理设备——广西南宁绿泽环保科技有限公司

详细介绍

一体化设备采用国际先进的生物处理工艺,贝特尔在总结国内外生活污水处理设备的运行经验的基础上,结合公司自己的科研成果和工程实践,设计出一种一体化的有机废水处理装置,集去除bod5,cod,nh3-n于一身,具有技术性能稳定可靠,处理效果好,投资省,自动化运行,维护操作方便,不占地表面积,不需盖房,不需采暖保温等优点。lz一体化污水处理设备可设置成地埋式,地面之上可种花种草,不影响周围环境。该设备适合用于住宅小区,村庄,村镇,办公楼,商场,宾馆,饭店,疗养院,机关,学校,部队,医院,高速公路,铁路,工厂,矿山,旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰,水产品加工,食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。

一体化污水处理设备是将一沉池,i,ii级接触氧化池,二沉池,污泥池集中→体的设备,并在i,ii级接触氧化池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时兼具两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理水平得到进一步提高。

绿泽环保一体化生活污水处理设备产品特点 节省空间

lzfs-ao系列污水处理设备可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，因此该设备不占地表面积，不需盖房，更不需采暖保温。

使用寿命长

lzfs-ao系列污水处理由二级池子组成，一级为钢筋混凝土结构，埋深较大，另一组为钢结构，埋深较浅。钢结构池采用国内首创的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物，它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨，能带来锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后，防腐寿命可达40年以上。

去污效果好

lzfs-ao系列污水处理设备中的ao生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。

产污泥量少

由于在ao生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生瀚污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此，污水经lzfs系列污水处理设备后所产生的污泥量较少，一般仅需90天左右排一次泥。

噪音低

lzfs-ao系列污水处理设备除了采用了常规的鼓风机消音措施外(如隔振垫、消音器等)，还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料，使设备运行时的噪音低于50分贝，减轻了对周围环境的影响。

脱臭效果好

lzfs-ao系列污水设备配有土壤脱臭设施。其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中，进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤，最终被其中的微生物分解而达到脱臭目的。

不需要专人看管

lzfs-ao系列污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时一般无需专人管理，只需每月季度的维护和保养。

中水水质优

我公司生产的智能型中水回用一体化装置可以高效地进行固液分离，得到直接使用的稳定中水，中水悬浮物和浊度接近于零。中水的细菌和污物被大幅度去除，出水质量优于国家标准

合山景点服务区收费站码头玻璃钢一体化污水处理设备，岑溪高速公路码头车站一体化污水处理设备，

北流景点服务区收费站码头地埋式一体化污水处理设备，桂平高速公路码头车站自动型一体化污水处理设备，

一体化生活污水处理，污水处理设备，污水处理一体机，生活污水处理设备，污水处理设备，高速公路污水处理设备，污水处理成套设备，新农村污水处理设备

宜州景点服务区收费站码头玻璃钢一体化污水处理设备，东兴高速公路码头车站地埋式一体化污水处理设备。