

EPG排风净化机

产品名称	EPG排风净化机
公司名称	北京特新达机房设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TSIND 型号:EPG
公司地址	北京大兴工业开发区金融大厦B23
联系电话	69200890 13911795365

产品详情

epg系列活性炭排风净化机采用低噪音离心风机与气体过滤器技术。

适用于各种有排放污染的环境：污水泵房，垃圾站，动物实验室，电子焊接车间、生化实验室，电池室，印刷车间，家具车间、封闭性商场餐厅、石化机房、化工实验室，化工机房等。产品特点：活性炭过滤器是一个可以同时去除酸碱物质的过滤器，永久去除气态污染物，气态污染物通过被吸附和不可逆转的化学反应被去除。普遍使用与tsind ec系列空气处理设备中。活性炭气体过滤器可去除气体：碳氢化合物、二氧化碳、甲醛、可挥发的硫氧化物、一氧化碳、硫化氢、氨气、苯、有机酸、有机化合物。技术总成：活性炭排风净化机组由初效、g4、f8、活性炭气体过滤器、活性氧化铝过滤器、f8中效、低噪声风机组成。机组外框架为防腐喷塑钢板，喷涂颜色可根据用户要求喷成象牙白、索尼灰、黑纱纹，机组内为防腐吸音材料，也可根据用户要求配置不锈钢内衬。高标机组内装有压差指示器，当过滤器阻力达到初阻力的两倍时，指示器声光报警，表示需更换过滤器。机组配置标准控制柜，显示风机运行状态和过滤器压差值。模块化设计：可以根据不同污染，选装不同滤料的气体过滤器。安装灵活：根据实际环境的要求，对进出风口可具体设计。

多效空气净化机	epg1500	epg3500	epg5000	epg10000
电源 (v)	380	380	380	380
功率 (w)	500	1000	1500	2000
高*宽*深 (mm)	500*1250*500	600*1500*1000	600*1700*1200	800*1700*1500

机外余压 (pa)	100	100	100	100
处理风量 (m ³ /h)	1000-2000	2500-3500	4000-6000	5000-10000
噪音 (db)	40	45	55	60