

天津JHS防水电缆

产品名称	天津JHS防水电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

天津JHS防水电缆

在橡胶套电缆里一般橡胶指的就是原胶，比如天然、丁苯、乙丙、氯丁等的原胶统称为橡胶，也称生胶。橡皮是指以橡胶(生胶)为主体，经过配比加入各种辅助材料加工后经过压延后的未硫化成品材料。橡胶套就是使用橡皮作为绝缘和护套经过硫化处理后的成品电缆的统称。

连接交流电压300/500V及以下前水电机用，防水橡胶套电缆一端在水中，长期允许工作温度不超过65

JHSB

潜水电机用扁防水橡胶套电缆

适用于排水前水电泵输送电力用，长期允许工作温度不超过85

JHS300/500V及以下潜水电机用防水橡胶套电缆连接交流电压300/500V及以下前水电机用，防水橡胶套电缆一端在水中，长期允许工作温度不超过65

JHSB潜水电机用扁防水橡胶套电缆适用于排水前水电泵输送电力用，长期允许工作温度不超过85

JHS6KV潜水电机用防水橡套软电缆
适用于6KV排水潜水电泵输送电力用，长期允许工作温度不超过85

防水电缆用途防水橡套电缆供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。

防水电缆使用条件电缆线长期允许工作温度65 。

防水电缆规格：芯数×截面/mm² 单芯三芯四芯 - 3×2.5 3×2.5+1×1.5 1×4 3×4 3×4+1×2.5 1×6
3×6 3×6+1×4 1×10 3×10 3×10+1×6 1×16 3×16 3×16+1×6 1×25 3×25 3×25+1×6 1×35 3×35
3×35+1×6 1×50 - - 1×70 -

防水电缆绝缘材料：绝缘采用防水橡皮；电缆的填充也采用防水橡皮；电缆的护套采用防水橡皮护
套适用于潜水泵，煤矿，水下作业，水中景光灯等水处理设备，该产品采用高密度胶具有防水等功能。J
HS300/500V及以下潜水电机用防水橡套电缆连接交流电压300/500V及以下前水电机用，防水橡套电缆一
端在水中，长期允许工作温度不超过65

天津JHS防水电缆