

## 4平方光伏接地线-信号电缆

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 4平方光伏接地线-信号电缆            |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂              |
| 价格   | 2.20/米                   |
| 规格参数 | 品牌:天联<br>型号:BVR<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 大城县毕演马村                  |
| 联系电话 | 0316-5961051 15132672227 |

## 产品详情

2.5平方光伏接地线BVR电线和BV电线的差别在于，BVR线内为线丝径较小的铜丝构成，BVR电线单根线径比BV线细很多，BVR电线较柔软，敷设角度要求较BV电线大大降低，穿线管，线槽时更加方便，快捷，降低工作强度的同时大大提高了工作效率。BVR多股4平方光伏板跨接线 1.5平方光伏板组件接地线 光伏接地线 1.常用BVR电线塑软线规格型号: BVR1mm， BVR1.5mm， BVR2.5mm， BVR4mm， BVR6mm， BVR10mm， BVR16mm， BVR25mm， BVR35mm， BVR50mm， BVR70mm， BVR95平方， BVR120平方 2. 接地线长度:可定做，较多型号0.8mm、10mm、20mm等。3.端子型号：一般为5mm的孔径。BVR多股4平方光伏板跨接线 4.BVR电线颜色：红，黄，蓝。绿，白。黑，棕，双色（接地线颜色）。5. 耐火电线BVR，阻燃电线BVR，低烟无卤电线。??1.5平方光伏板组件接地线 光伏接地线郑重声明：本产品采用ZR-BVR阻燃型黄绿双色线制作，量大价优，本厂接地线全部为国标线，默认孔径5MM，孔径大小可根据要求定做，拒绝非标亏方线定制，可定制任意孔径和长度，请用户放心订购，交期下单后一般1万条内当天订次日发，5万条3天内，10万条5天内，20万条一周内，特殊节假日顺延。

RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽软电力电缆  
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

RVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽软电力电缆  
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合。

RVVP3 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽软电力电缆  
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

RVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装软电力电缆  
敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

RVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

双绞屏蔽线RVSP RVVSP RVVPS