

# 沧州河间曳引式杂物电梯厂家 沧州传菜电梯公司

产品名称	沧州河间曳引式杂物电梯厂家 沧州传菜电梯公司
公司名称	博远鸿业电梯有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否定制:是 操作控制方式:微电脑PLC 重量:800kg
公司地址	北京市顺义区
联系电话	13522220638

## 产品详情

在沧州河间，有一家以博远鸿业电梯有限公司为名的传菜电梯厂家。作为一家专业从事传菜电梯研发与生产的公司，我们以沧州传菜升降机和传菜电梯升降机厂家为关键词，将产品的相关参数和使用注意事项全方位地呈现给各位客户。

品牌：博远鸿业

是否定制：是

材料：T50导轨

重量：800kg

额定载荷：200kg

操作控制方式：微电脑PLC

使用注意及保养

1. 在使用沧州传菜升降机时，请确保操作人员具备相关的操作技能，并经过相应培训。
2. 传菜电梯升降机是一种特殊设备，必须经过定期维护和保养，以确保其安全可靠的工作状态。

一般要求

1. 传菜电梯升降机的环境温度应在5 ~40 之间。

2. 传菜电梯升降机的工作电压应符合相关标准要求。

### 注意事项

1. 使用传菜电梯升降机时，请勿超过其额定载荷，以免引发安全隐患。
2. 使用传菜电梯升降机时，请保持操作台面干净整洁，以免影响传菜的卫生和质量。

### 产品的详情

采用T50导轨材料，具备优良的耐磨性和稳定性。微电脑PLC操作控制方式，使操作更为简便和精准。额定载荷为200kg，可满足传菜的各类需求。重量为800kg，结构坚固，具备较强的承载能力。

### 选择这块电梯的原因

博远鸿业电梯有限公司作为沧州传菜电梯厂家，拥有丰富的生产经验和专业的技术团队，能够提供高质量的传菜电梯产品。

我们的传菜电梯升降机采用T50导轨材料，具备耐磨性和稳定性，可保证长时间的使用寿命。

微电脑PLC操作控制方式使得操作更为方便和准确，提升了传菜效率。

额定载荷为200kg，可以满足各类传菜的需求，灵活性强。

重量为800kg，结构坚固可靠，能够承载较大的物品，提供安全可靠的使用保障。

博远鸿业电梯有限公司作为沧州传菜电梯厂家，凭借着卓越的产品质量和yiliu的服务，赢得了广大客户的信赖与好评。我们将一如既往地致力于传菜电梯的研发和生产，为客户提供更加安全、稳定和高效的传菜电梯产品。期待与您的合作！

传菜电梯作为一种专业的餐饮服务设备，具有多项技术参数和功能。以下为传菜电梯的相关技术参数：

承重能力：通常传菜电梯的承重能力为100kg-200kg，可根据需求进行定制。

速度调节：传菜电梯的速度一般可调节，常见速度范围为0.2m/s-0.5m/s。电梯尺寸：传菜电梯的尺寸通常较小，适用于餐厅等空间有限的环境。常见尺寸为800mm × 800mm × 1200mm。

控制系统：传菜电梯一般采用先进的PLC控制系统，保证操作的稳定性和安全性。

运行方式：传菜电梯通常采用自动化运行方式，可通过按钮或遥控器控制其上下运行。

安全装置：传菜电梯设有多项安全装置，如限位开关、急停按钮和防坠装置，确保使用过程安全可靠。

承重能力	100kg-200kg
速度调节	0.2m/s-0.5m/s
电梯尺寸	800mm × 800mm × 1200mm
控制系统	PLC控制系统
运行方式	自动化运行方式
安全装置	限位开关、急停按钮、防坠装置