

中财国标PVC电工套管|穿线管洛阳豫中总代

产品名称	中财国标PVC电工套管 穿线管洛阳豫中总代
公司名称	洛阳虹电节能科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中财集团河财管道 型号:PVC-U 公称外径:各种型号齐全
公司地址	洛阳市西工区金谷园路15号富第城9楼
联系电话	0379-63391006 15517929790

产品详情

pvc-u建筑用绝缘电工套管

中财集团河财管道生产的pvc绝缘电工套管或pvc穿线管使用优质材料，轻、中、重以及各类

管径规格齐全，且有以下优点：

- 1、防潮、防酸碱：pvc电工套管防潮不会像金属套管发生锈蚀，且耐酸、耐碱、耐油。
- 2、防火性能好：pvc电工套管氧指数高，具有难燃性，离开火焰瞬间自熄灭。
- 3、防虫防老鼠：pvc电工套管不会发出虫鼠喜欢的气味，可避免虫鼠啃咬破坏。
- 4、抗冲击性能强：pvc电工套管能承受压力，可按富裕混凝土内，不怕受压、冲击的破坏。
- 5、绝缘性好：pvc电工套管绝缘性能好、抗电流击穿电压高、能低受25千瓦电压而不被击穿

，所以pvc电工套管没有带电危险。

- 6、便于安装连接：用胶粘剂直接将管与各种配件进行连接便可完成各种布线要求。
- 7、材质可弯曲：pvc电工套管嫩只需插入一根弹簧，无需加热用手轻轻用力即可进行弯曲。

应用范围：

适用于建筑工程混凝土内、楼板间或墙体内，作为电线导管（暗管）。

适用于一般配线导管（明管）

适用于邮电通讯用导管

性能特点：

pvc-u管材的性能

1,寿命长

设计使用寿命长达50年以上,据介绍,英国于1939年埋设的一条pvc-u输水管道至今完好无损.

2,材质卫生,对水质无污染.

pvc-u管材不结垢,在输水过程中不会对水质产生二次污染.

3,防咬啮

pvc-u管不是营养源,因此不会受到啮齿动物的侵蚀.根据美国国家卫生基金会在密歇根州进

行的试验证明,老鼠不会咬啮pvc-u管材.

4,具有良好的水密性.

pvc-u管材的安装,不论采用粘接还是橡胶圈连接,均具有良好的水密性.

5,根据实际工程经验,维护费用低.

pvc-u管材维修简单,不需昂贵的费用和复杂的工具,根据实际工程经验,其维护费用仅为铸铁

管或混凝土管的30%.

6,耐腐蚀性,耐药品性优良

pvc-u管材具有优异的耐酸,耐碱,耐腐蚀性,不受潮湿水份和土壤酸碱度的影响,管道铺设时

不需任何防腐处理.

7,流体阻力小

pvc-u管材的管壁非常光滑,对流体的阻力很小,其粗糙系数仅为0.009,其输水能力可比同等

管径的铸铁管提高20%,比混凝土管提高40%.

8,质量轻,搬运方便,施工强度低,进度快,可节省施工费用.

pvc-u管材密度约为1400kg/m³,仅为铸铁管的1/5,混凝土管的1/3,施工费用与传统管材相比

可降低30%-50%.

应用范围：

pvc-u穿线管外观：

管材内外壁应光滑、平整、无凹陷、分解变色线和其他影响性能的表面缺陷。管材不应

含有可见杂质。管端头应切割平整，并与管的轴线垂直。

pvc管材是一种高分子化合物，其分子含有极性基氯，因此在化学上极为稳定，而具有

优异的耐腐蚀性和耐药品性。这也是pvc管材得以推广应用的重要原因。pvc化工管材的应用

范围如下：

- 1、pvc管可输送有机液体和蒸气，因为pvc-u能抗油类为防止腐蚀对管道造成损害。
- 2、全浓缩过氧化氢或氧化条件下的浓缩溶液可以输送。像高锰酸钾等氧化盐水浓缩液只

对管道表面有腐蚀作用。在不超过60 时pvc管可输送试剂。

- 3、在一般条件下pvc-u可输送氧化剂，但强烈的氧化条件下除外。

- 4、在室温下可输送干燥的cl₂气体，但是温度升高或cl₂气体变湿会腐蚀管道。
- 5、在不超过60℃时pvc-u管可输送完全浓缩碱金属。
- 6、浓度为50%以下的冷的硝酸可以输送，但是热硝酸会腐蚀管道。
- 7、浓缩不超过的90%的硫酸在60℃时使用pvc管可以输送，但浓度为90-95%的硫酸输送温

度不超过50℃。

- 8、完全浓缩的盐酸在不超过60℃时pvc-u管可以输送。
- 9、pvc管材可抗一般的无机酸碱盐类溶液的腐蚀，但却会被芳香剂、碳化氢、酮、酯类等

化学物质所腐蚀（此类物质不可输送）。

注：对于所要输送的化学药品，要进行腐蚀度试验。

中财集团河财管道秉承中财集团对产品的把关，质优价廉，在同行业中性价比最高。提供各种规格pe,pvc,pp-r,pb管材及其管件，欢迎询价交流，请联系：0379-69985602 18539585602 毛学舟（先生）