

ZA-RVV电源电缆 电线

产品名称	ZA-RVV电源电缆 电线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:RVVZ/RVV 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

A-RVV电源电缆通信机房用阻燃软结构电缆-ZA-RVV电源电缆（又名ZRVVR）系列阻燃软结电缆是采用细丝合股多层复绞形式，具有良好的柔软性，弯曲性能高，同时具有高阻燃性能，适用于电信、邮电、铁路、化工、消防、通信、化工等通信机房配电系统的内部连接线，既适合于固定敷设也可做移动电缆使用，在特殊环境中尤为适用。

本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝 计算机电缆缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高，耐电压好，介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小，不但能满足传输性能的要求，而且能确保电缆的使用寿命。为了减少回路间的相互串扰和外部干扰，电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用：对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。屏蔽材料有圆铜线，铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能，电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时，不会影响信号的传输质量。二、技术参数 产品额定电压(U0/U):300/500V *工作温度为70 敷设时环境温度不低于:固定敷设-40 ,非固定敷设-15

zui小弯曲半径：无铠装层应小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍

在20 时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500M Km

各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路

电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ，交流2000V电压试验5min不击穿 三、计算机型号名称 DJYVP 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJYVP 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJYVPV

聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚 氯乙烯护套计算机电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 DJY2V 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合DJYVP2

聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计 算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合