

中财国标PVC-C高压电缆管洛阳豫中总代

产品名称	中财国标PVC-C高压电缆管洛阳豫中总代
公司名称	洛阳虹电节能科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中财集团河财管道 型号:CPVC 公称外径:各种型号齐全
公司地址	洛阳市西工区金谷园路15号富第城9楼
联系电话	0379-63391006 15517929790

产品详情

中财集团河财管道的产品cpvc高压电缆管食用油脂氯化聚氯乙烯制成，在材料特性、安装性

能，使用寿命，阻燃能力上有优异的表现，令牌其耐热、绝缘、抗冲抗压的表现也很令人满

意。

适应范围：建筑，工程类的建设，交通以及城市的电灯电缆铺设，插入那个是国家的电网改

造建设，机场的工程建设，还有民用方面。

安装指南:

1，cpvc安装

cpvc电力套管标准定长（6米）管材配置管枕3付，管枕间距为2.0m，管枕距接头处为0.5 m

。

cpvc电力护套管下管可由人工进行，由地面人员将管材传递给槽底施工人员。严禁将管材至槽边翻滚入内。

cpvc电力护套管长短的调整，可用机械工具进行切割，切割处切口应垂直于管枕轴线，且应光滑平整。

2，cpvc连接

cpvc电力护套管连接采用承插或接口连接。

cpvc电力套管连表面应标有插入长度的标示，管材插入承口后，需确入此插入标示是否准确到位。

cpvc电力护套管连接前应清除管材插口外部和橡皮环内面的泥土或其它附着物以方便连接，防止漏水。

3，回填土

沟槽复土应在管道隐蔽工程验收后进行，填土应及时，防止管道暴露时间过长造成损失。

cpvc电力护套管周围必须用软土回填。

回填土应由人工将其填入沟内，严禁机械回填写。

回填土质量，必须达到设计规定的密实度要求

产品特性:

1、cpvc电力管安装性能重量轻、强度高、施工敷设方法简捷，能实现夜间的开挖埋设，回

填路面，白天依旧可以照常通车；采用弹性密封橡胶圈承插式连接，安装连接方便、快捷、

连接密封性能良好，能防止地下水的渗漏，有效保护电力电缆的使用安全。

2、pvc和pvc-c材料阻燃性能都具有良好的阻燃性能，能离火即熄。特别是pvc-c材料，由于它的氯含量明显高于pvc，所以阻燃性和烟密度指数更有明显的提高。

3、cpvc电力管抗冲击强度高在0℃温度下能经受1kg重锤，2m高度的冲击力，充分反应出该材料的低温冲击性能是完全能适用于施工环境条件下的要求。

4、cpvc电力管抗压性能经过材料改性，产品环刚度达到10kpa，明显高于国家有关部门对于埋地塑料管，其环刚度应在8kpa以上的规定

5、cpvc电力管绝缘性能能经受3万伏以上的高压。

6、cpvc电力耐热性能管较普通的upvc双壁波纹管耐热温度提高15℃，能在93℃以上的环境下，保持不变形，且具有足够的强度

7、cpvc电力管材料特性以耐热绝缘性能优异的pvc-c树脂为主要材料，cpvc制品是目前公认的绿色环保产品，其优异的物化性能正越来越受到行业的重视。cpvc电力管是硬直实壁管，内外壁光滑平整，颜色桔红色，色泽明亮、醒目。

8、使用寿命长，cpvc材料耐酸碱腐蚀，耐微生物降解，正常使用情况下，寿命可长达50年

中财集团河财管道秉承中财集团对产品的把关，质优价廉，在同行业中性价比最高。提供各种规格pe,pvc,pp-r,pb管材及其管件，欢迎询价交流，请联系：0379-69985602 18539585602 毛学舟（先生）