

酒精泄露探测器|检测仪酒精泄露探测器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 酒精泄露探测器 检测仪酒精泄露探测器 |
| 公司名称 | 济南中诚仪器仪表有限公司销售部 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:中诚 型号:RBT-6000-F A |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区环保科技园 |
| 联系电话 | 86-053188883686 13573120377 |

产品详情

酒精泄露探测器|检测仪酒精泄露探测器【0531-88883775；13573120377李经理】通过与酒精气体探测器的配合使用，酒精气体报警控制器中的cpu对酒精气体探测器上传的数据进行相应的处理，完成数据的显示，信号输出以及数据的记录等功能。当探测到环境中酒精浓度超标或超过预置报警值时，酒精泄漏报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，有效防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。

【产品特点】:rbk-6000使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性。lcd液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态。使用485通讯协议，可靠性高。4组可编程的继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240v5a采用模块化结构设计，便于系统维护。可通过计算机实现本地监控及远程监控，探测器运行状态数据可永久存储。实现可燃与害性气体探测器的混合配置。选购配件 备电电源转化模块。中继器模块 联动控制模块 执行器

酒精气体报警器产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆气体的危险场所。电子电路采用先进的微电脑技术，全数字化信号处理，操作简单、直观；传感器或传输线发生故障时会自动检测并进行故障报警，浓度报警状态可自动存储，采用主、备双电源工作方式，保证工作的连续性。整机工作状态稳定可靠，功耗低。

【技术参数】:与rbt-6000气体探测器配套使用 工作电压：ac220v±10% 使用温度：-20 ~ 60
使用湿度：95%rh lcd液晶屏幕显示：ppm|%lel 报警系统：声光报警 报警音量：75db
传输距离：2000m 外形尺寸：370mm(l)×305mm(w)×90mm(h) 重量：4.5kg 济南中诚专业生产厂家,rbk-6000型酒精气体报警器采用了壁挂式箱体设计，面板状态直接显示，安装简单，操作方便。探测器采用工业专用防护装置，气敏传感器采用进口元件，检测灵敏度高，检测范围广泛。

【济南中诚仪器仪表有限公司】手机：13573120377 电话：0531-88883775 传真：0531-82687792
qq：1003702180酒精泄露探测器|检测仪酒精泄露探测器