

蒸汽电磁阀ZQDF

产品名称	蒸汽电磁阀ZQDF
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	135.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:ZQDF 介质:蒸汽
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

蒸汽(真空)电磁阀zqdf

产品用途 zqdf系列电磁阀是工业过程自动化控制中常见的执行器，它在接受电控信号后能自动开启和关闭阀门，实现对管道中流体介质的通断或流量调节控制，从而对系统中的温度，流量，压力等参数进行自动调节或远程控制。主要适用于空气、自来水、蒸汽、电镀废液、燃油、真空等流体介质。可对蒸汽或液体加热器、散热器、干燥器等蒸汽设备及各类温度自控仪、蒸汽定型机、蒸染机、蒸汽回潮机等成套设备或锅炉蒸汽管道进行二位式自动控制和远程控制。广泛应用于染化、纺织、印染、食品、医药、卷烟、水泥制品、石油化工、冶金等企业的自控系统。主要特点

耐热：线圈部分、密封件部分用特种耐高温电工材料和密封材料，并应用了各种隔热措施。

耐磨：选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损。

耐冷凝水：蒸汽管道的冷凝水是影响蒸汽电磁阀动作的重要因素，本阀则不受冷凝水影响。用途

通用类电磁阀，适用于多种介质管路的自动控制，尤

其适用于无压差或低压力系统，如高位自流水槽、风机、水厂虹吸真空系统等。结构特点1、

集直动式开阀和先导式两位一体的分步直动式特殊结构。2、

无压力亦能打开主阀，低压差流量大，适用面广。3、采用聚四氟密封，耐温性能好。4、

型式：常闭式。主要参数

工作介质 蒸汽、氮气、空气、蒸馏水、自来水、油、真空等 介质温度 () 180 公称压力 (mpa) 1.6
工作压差 (mpa) 0 ~ 1.6 0.05 ~ 1.6 电源电压 dc24v\ac220v其余规格可作特殊订货 公称通径 (mm) 15 20 25
32 40 50 65 80 100 125 150 使用寿命 按jb/t7352-94规定 额定流量系数 (kv) 泄漏量 (ml/min)
按jb/t7352-94 · f规定 防爆标志 ex d ii bt6 出线接口 内螺纹m20 × 1.5 环境温度 -40 ~ +60 控制方式
常开、常闭 型号 连接方式 连接尺寸 lh kv值 阀体材质 zqdf-15 内螺纹 g1/2" 82 168 2.8 黄铜精铸 zqdf-20
内螺纹 g3/4" 101 195 5 zqdf-25 内螺纹 g1" 110 195 8.5 zqdf-32 内螺纹 g1 1/4" 118 206 12 zqdf-40 内螺纹
g1 1/2" 127 225 18 zqdf-50 内螺纹 g2" 127 225 30 zqdf-15f 法兰 4- 13.5孔距 65 101 185 2.8 黄铜精铸