

油漆气体检测报警器，油漆泄漏浓度检测仪

产品名称	油漆气体检测报警器，油漆泄漏浓度检测仪
公司名称	济南中诚仪器仪表有限公司销售部
价格	1.00/套
规格参数	品牌:中诚 型号:RBT-6000-F A
公司地址	山东省济南市高新区环保科技园
联系电话	86-053188883686 13573120377

产品详情

油漆气体检测报警器，油漆泄漏浓度检测仪【0531-88883775；13573120377李经理】油漆 英文名：paint or coating。油漆为粘稠油性颜料，未干情况下易燃，不溶于水，微溶于脂肪，可溶于醇、醛、醚、苯、烷，易溶于汽油、煤油、柴油。其浓度挥发的一定程度，遇到明火会发生燃烧或爆炸，所以在使用或储存油漆/涂料的产所必须安装油漆报警器。

【油漆报警器产品参数】：

传感器类型：进口传感器（%lel、ppm、%vol）催化燃烧式、电化学式、半导体、红外线等。
精度：1%lel、1ppm、0.1ppm 1%vol 0.1%vol 基本误差： $< \pm 5\%$ （f.s）响应时间：60秒
输出信号：4~20ma\rs485 工作方式：自动巡检 采样速率：n通道|秒 显示方式：数码管显示
工作电压：220vac 50hz 报警：声光报警 报警输出：继电器石开接点输出220v ac|24v dc 工作温度：-10~249 工作湿度：5-90%rh 防护标志：ex ibdiict3 防护等级：ip45 具体差数：输入信号：4~20ma\rs485
可接通道数：1~n 安装方式：壁挂式
以上产品都是公司自主研发成产的，采用进口传感器，反映时间短，误差低，使用寿命长。

【油漆泄露报警器探头安装规范】

- 油漆泄露报警器探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内，尽可能靠近，但不要影响其它设备操作，同时尽量避免高温、高湿环境。
- 油漆报警器探头用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置，也可达到检测报警效果。
- 油漆泄露报警器探头安装方式可采用墙壁安装或抱管安装，应确保安装牢固可靠，同时应考虑便于维护、标定。
- 液油漆气体报警器探头安装高度：检测油漆、油漆、城市油漆等比重小于空气的气体时，采用距屋顶1米左右安装；检测等比重大于空气的气体时，采用距地面30-60公分左右安装。
- 油漆浓度报警器探头布线应采用三芯护套线，单根线径大于1平方毫米。
- 油漆浓度检测仪探头现场走线应穿管，所用管子应符合消防要求，管子应与探头连接，以达到消防要求。
- 油漆报警器探头安装时应传感器朝下固定。
- 油漆泄露检测仪探头应在断电情况下接线，确定接线正确后通电；应在确定现场无可燃气体泄漏情况下，开盖调试探头。
- 泄露报警器探头应至少每年标定一次，以确保检测精度。

【济南中诚仪器仪表有限公司】手机：13573120377 电话：0531-88883775 传真：0531-82687792
qq：1003702180油漆气体检测报警器，油漆泄漏浓度检测仪