

2X1.0 RS-485通讯电缆 矿用电缆

产品名称	2X1.0 RS-485通讯电缆 矿用电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:RS485-ASTP-120 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

RS-485 2X1.0 RS-485通讯电缆

RS-485通讯电缆2X0.5 2X0.75 2X1.0 2X1.5 RS-485通讯电缆在一般场*用双绞线就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时，对于特定的传输线路，主机(召测设备)到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米，但实际应用中传输距离要小于1200

一、矿用通信电缆：(MHYV、MHYAV、MHYVR、MHYVP、MHYVRP、MHY32、MHYA32、MHYBV、MHJYV)

二、矿用控制电缆：(MKVV32、MKVV、MKVV22、MKVVVR、MKVVP、MKVVVRP、MKVVP22、MKVVP2、MKYJV)

三、通信电缆：(HYA、HYV22、HYA23、HYV、HYA22、HYA53、HYAT、HYAT23、HYAT53、HYAC、HYAP、HPVV、HJV、HYY、HYY32、HYY23、ZRC-HYA、WDZ-HYA)

四、控制电缆：(KVV、KVVP、KVVRP、KVV22、KVVP2、ZR-KVV、KYJV、KYJVP、NH-KVV、KVV32、NH-KVV22)

五、电力电缆：(VV32、VV、VV22、ZR-VV、NH-VV、YJV、YJV22、ZR-YJV、YJVP、NH-YJV22、NH-YJV32、NH-VV32、YJV32、ZR-YJV22、)

六、计算机电缆 (DJYVP、DJYPV、DJVVP、DJYJVP、DJYPVP、DJYVRP、DJYPVPR、DJYVP22、DJYPV22、DJYVP22、DJYPV22、)

七、橡套电缆：CEFR、YZW、YCW、YC、YZ、MY、MYP、MC、MCP、MZ、YH、YHF、MYQ、JHS、UGF、YHD、MYPTG、MYPT

结构特性

导体：24AWG (7 × 32AWG) 镀锡铜丝绞合导体

绝缘：聚乙烯

屏蔽：铝塑复合带 (厚度60 μ m , 其中铝层厚度 10 μ m) 纵包 + 90% 镀锡铜丝编织

排流线：24AWG (7 × 32AWG) 镀锡铜丝绞合导体

外护套：灰色聚氯乙烯

标识：Gritty 1002.XX RS 485 Cable GTSP

电气性能

标称特性阻抗：120

1kHz时的标称电容 (导体-导体)：42nF/km

1kHz时的标称电容 (导体-导体&屏蔽)：75.5nF/km

20 时导体的直流电阻：90.9 /km0 RS-485通讯电缆

标称传播速度：66%

标称延迟时间：5.25ns/m0 RS-485通讯电缆

1MHz时的标称衰减：19.7dB/km

zui大工作电压：300V

*zui大工作电流：2.1A (@25)