

氧气浓度报警器，O2泄漏报警器浓度检测仪

产品名称	氧气浓度报警器，O2泄漏报警器浓度检测仪
公司名称	济南中诚仪器仪表有限公司销售部
价格	1.00/套
规格参数	品牌:中诚 型号:RBT-6000-F B
公司地址	山东省济南市高新区环保科技园
联系电话	86-053188883686 13573120377

产品详情

氧气浓度报警器，o2泄漏报警器浓度检测仪【13573120377 0531-88883775 李经理】固定式氧气监测报警器可连续检测作业环境中可燃性气体浓度、氧气浓度或者有害有害气体浓度的仪器。单点壁挂式氧气检测报警器为自然扩散方式检测气体浓度，采用进口电化学传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；大屏幕液晶屏实时显示泄漏气体的浓度值，超过预设报警点立即启动声光报警信号或驱动排风系统；国际标准 4-20ma信号可直接接入工厂 dcs 系统，485 数字信号与工厂上位机连接；仪器采用嵌入式微控制技术，全中文菜单操作简单，功能齐全，可靠性高，整机性能居国内领先水平。点壁挂式氧气检测报警器的技术指标

测量范围：0-30%vol

适用气体：氧气、可燃气体、有害气体

报警点：0.1%vol

显示误差： $\pm 3\%$ f.s

响应时间： $t_{90} < 30s$

显示方式：液晶屏实时显示数据及系统状态

报警提示：广角高亮发光指示、蜂鸣音随浓度增加频率加大

报警点：用户设定

报警输出：两路继电器输出，容量 ac 220v 2a

信号输出：国际标准 4-20ma 信号可直接接入工厂 dcs 系统（用户选配）

rs485数字信号与工厂上位机连接（用户选配）

工作环境：-30 ~ +50 ；湿度 < 95%rh 无结露

工作电压：ac 220v 50hz 操作注意事项：密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与活性金属粉末接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

氧气报警器售后服务：

- 1.本产品保修一年，终生服务。
- 2.自发货之日起，公司为用户建立档案，以便更好的为用户服务。

氧气报警器产品销往：山东-河南-浙江-辽宁-天津-大连-江苏-江西-河北-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地。

氧气报警器服务热线：0531-88883775 手机：13573120377

【济南中诚仪器仪表有限公司】手机：13573120377 电话：0531-88883775 传真：0531-82687792
qq：1003702180 氧气浓度报警器，o2泄漏报警器浓度检测仪