

数显温度传感器/温度变送器/温度开关KT1-A3G12M2006P

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 数显温度传感器/温度变送器/温度开关KT1-A3G12M2006P |
| 公司名称 | 徐州珂尔曼自动化设备有限公司 |
| 价格 | 300.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:珂尔曼kelman 型号:KT1-A3G12M2006P 发货地:徐州 |
| 公司地址 | 宣武路79号 |
| 联系电话 | 15262004546 |

产品详情

数显温度传感器

4位数字显示温度值,菜单项等;可通过菜单设定PNP, NPN, 常开, 常闭, 模拟量线性修正, 开关动作点, 迟滞, 响应时间, 开关动作延时, 迟滞功能及窗口功能等。多种规格探头可选,可记忆并存储最大最小温度值, 可选择以 或 为单位进行显示, 性能长期稳定。可选2路开关量输出, 1路开关量 + 1路模拟量输出, 1路模拟量输出。全金属外壳。

气液两用型, 可用于供水系统, 液压、气动系统, 冷却系统, 加热系统, 空调系统, 自动化工程等。

测量范围:-50...200 , 其它范围可订制

设定范围: 动作点 (SP) : 2%...100% 满量程

复位点 (rP) : 0%...98% 满量程

准确度: 开关点 : ± 0.5

模拟量 : ± 0.5

显示：1/2位

耐压: 6型 探头 300 bar

8型 探头 300 bar

温度影响: 0,1 K / 10 K

响应时间: 50毫秒 / 次

工作电压: 12...30Vdc

模拟负载电阻: 4...20mA型 : 500 @24Vdc

电气保护: 反极 , 过载保护

显示: 四位红色LED数字显示

传感器: PT100

环境温度: -20...80

介质温度: -30...100

储藏温度: -40...100

防护等级: IP67

外壳材料: 锌合金

触液部分材料: 不锈钢 1.4571 及 1.4542

电气连接: M12 × 1 4芯接插件