

蒙乃尔合金闸阀Z40W-40M

产品名称	蒙乃尔合金闸阀Z40W-40M
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	190.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:Z40W-40M 连接:法兰
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

蒙乃尔合金闸阀z40w-40m

z40w-40m

蒙乃尔合金又称镍合金，是一种以金属镍为基体添加铜、铁、锰等其它元素而成的合金。蒙乃尔合金耐腐蚀性好，呈银白色，适合作边丝材料。蒙乃尔合金闸阀：结构紧凑、设计合理，阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。采用柔性石墨和四氟填料、密封可靠，操作轻便灵活。驱动方式分手动、电动、齿轮气传动。结构形式：弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板和双闸板形式。

蒙乃尔合金闸阀的结构形式的不足是在圆形流道上横向运动的圆形闸板只有当它处在阀门关位置的50%时，这种闸阀对流量的控制才较敏感。而且，闸板在高速或高密度介质流过时，会产生剧烈振动。如果将阀座做成v形通口并和闸板紧密的导向，则它也可用作节流。

蒙乃尔400合金的组织为高强度的单相固溶体，它是一种用量最大、用途最广、综合性能极佳的耐蚀合金。此合金在氢氟酸介质中具有优异的耐蚀性，对热浓碱液也有优良的耐蚀性。同时还耐中性溶液、水、海水、大气、有机化合物等的腐蚀。该合金的一个重要特征是一般不产生应力腐蚀裂纹，切削性能良好。该合金主要用于阀杆、泵轴和叶轮、输送机、油井钻环、弹性部件、阀垫等。该合金在盐酸、氢氟酸以及它们的派生物中有极优秀的耐蚀性。酸介质：m400在浓度小于85%中都是耐蚀的。m400是可耐氢氟酸中为数极少的重要材料之一。水腐蚀：m400合金在多数水腐蚀情况下，不仅耐蚀性极佳，而且孔蚀、应力腐蚀等也很少发现，腐蚀速度小于0.025mm/a高温腐蚀：m400在空气中连续工作的最高温度一般在600左右，在高温蒸汽中，腐蚀速度小于0.026mm/a。氨：

由于蒙乃尔400合金镍含量高，故可耐585以下无水氨和氨化条件下的腐蚀。一般固溶态的蒙乃尔k500耐蚀性与蒙乃尔400合金基本相同，因此，有关蒙乃尔400的耐蚀性数据完全可以适用于蒙乃尔k500合金。由于该合金在流动海水中的低腐蚀速度和该合金的高强度，因此，该合金特别适用于制造耐海水腐蚀的离心泵轴。【蒙乃尔合金闸阀产品性能参数】压力等级：pn10~pn16

公称通径：dn15~dn1000

产品型号：z11w-16m、z11w-25m、z11w-40m、z11w-64m、z11w-100m、z11w-16m、z11w-25m、z11w-40m、z11w-64m、z11w-100m、z40w-16m、z40w-25m、z40w-40m、z40w-64m、z40w-100m、z40w-16m、z40w-25m、z40w-40m、z40w-64m、z40w-100m

适用介质：强腐蚀性介质