

维谛UPS电源80KVA备用电力电源

产品名称	维谛UPS电源80KVA备用电力电源
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:维谛 型号:80KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

维谛UPS电源80KVA备用电力电源

该产品首先具备出色的稳定性和可靠性。

它采用了最新的电力转换技术，确保输出电压的稳定和纹波的极低水平。

在电网电压波动或故障的情况下，EXS80KVA能够自动切换到备用电源，保障关键设备的正常运行。

同时，它还具备过载保护、短路保护和过压保护等多重保护机制，有效防止设备受损。

其次，EXS80KVA具备youxiu的能源管理功能。

它采用了先进的能量调节技术，能够实现电源的智能管理和jingque计量。

用户可以通过内置的显示屏或远程控制软件实时监测设备的电能消耗情况，以便进行合理的能源调配和用电计划。

这不仅有助于提高用电效率，降低能源成本，还有利于环境保护。

此外，EXS80KVA还具备多种输出接口和丰富的功能扩展选项。

它配备了多个直流输出接口和交流输出接口，适用于各种设备的供电需求。

维谛UPS电源80KVA备用电力电源

创新篇（，创新）标配TCP/IP网络接口及干接点接口，用户可通过网络或集中监控管理平台（如我司RD

U监控系统) 直接访问并管理UPSITA2标配大尺寸LCD显示屏, LCD屏具有重力自适应功能, 可自动识别UPS的安装方式(塔式/机架式)新的“独立风道”设计, 隔离敏感元器件, 彻底解决灰尘、导电粉末等导致的UPS故障问题当配置电池模块时, ITA2可自动识别电池模块数量, 同时可对电池后备时间进行预测, 预测精度提升至10%以内输出端子支持可编程二次下电功能, 重要负载可获得更长的备电时间

灵活篇(一款UPS征服各种安装环境和应用场景)灵活的环境和负载适应性兼容输入输出隔离变压器、输入柴油发电机等设计基于全新的系统级可靠性设计, ITA2除了可以应用在传统商用领域外, 更可以适应轻工业、高海拔、船用、车载等场景电池节数12、16、20节灵活可调(16/20K为24、32、40节可调), 兼容铅酸、铁锂、镍镉等电池类型支持塔式和机架式安装方式, 高度仅2-3U

特性ITA2搭载新一代控制芯片, 系统控制频率和性能提升一倍引入创新的“独立风道”设计, 隔离敏感元器件, 彻底解决灰尘、导电粉末等导致的UPS故障问题, 系统可靠性提升一倍以上ITA2 UPS通过严苛的测试体系和认证体系ITA2全系列输出功率因数提升至1, $KVA=KW$, 带载能力提升20%以上输入电压范围提升至100-288V, 避免UPS因电压波动而频繁切换至电池供电模式过载能力提高至150%, 1mins, 避免UPS因短时负载冲击而频繁切换至旁路供电模式系统效率高可达96%, 节能率

应保持UPS的进风孔与风扇出风孔通畅。详细事项请参见产品使用手册。

二:工作的环境温度及湿度符合产品使用手册之要求。

三:放置UPS的区域能良好通风、远离水、可燃性气体和腐蚀剂。

四:电池3~6个月充、放电一次。

还有如何对电池怎样保养, 关于ups电源正常寿命是多少?

-:正常时, 电池每隔3~6个月充、放电一次, 放电后标准机的充电时间应不少于10小时。二:一般在室温条件下, 正常使用时松下密封免维护铅酸电池的浮充使用寿命为3--5年。三:电池使用环境要求温度在0 C到40 之间, 避免阳光直射并且保持清洁。四:UPS长期闲置不用, 应每隔3~6个月充电一次,