

# 不锈钢闸阀Z40Y

产品名称	不锈钢闸阀Z40Y
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	198.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:Z40Y 材质:不锈钢
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

## 产品详情

### 不锈钢闸阀z40y

z40w、z40y 闸阀 ( gate

valve ) 的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，

最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为 50，介质温度不高时为 2° 52'。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。不锈钢闸阀材质分为304不锈钢闸阀，316不锈钢闸阀，321不锈钢闸阀。表示方法为：z41h-16p z40w、z40y 不锈钢闸阀适用于工作压力 1.6~16.0mpa，工作温度 150 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸汽、醋酸及弱腐蚀性、腐蚀性等介质。

闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的，叫升降杆闸阀 ( 亦叫明杆闸阀)。通常在升降杆上有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作转矩变为操作推力。密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

- 1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。
- 2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。
- 3、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立 ( stellite ) 钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
- 4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
- 5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手动，启闭轻松自如。

【产品性能参数】 z40w、z40y 不锈钢闸阀主要性能参数 型号 pn 工作压力 / mpa 适用温度 / 适用介质  
z40w-16p 16 1.6 150 弱腐蚀性介质 z40w-25p 25 2.5 z40y-16p 16 1.6 z40y-25p 16 1.6 z40y-16r 16 1.6  
腐蚀性介质 z40y-25r 25 2.5 z40w-40p 40 4.0 150 弱腐蚀性介质 z40w-40p 40 4.0 z40y-40r 40 4.0 腐蚀性介质  
z40y-40r 40 4.0 z40w-100p 100 10.0 200 醋酸类 z40w-160p 160 16.0