

高温锅炉用耐高温涂料，耐高温漆厂家

产品名称	高温锅炉用耐高温涂料，耐高温漆厂家
公司名称	山东鸿业化工有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	品牌:联迪 型号:特种漆
公司地址	山东省济宁市高新技术开发区鸿广路南
联系电话	0537-2375277 15564705070

产品详情

一、组成 该漆由改性有机硅树脂，特种耐高温颜料和有机溶剂等组成。

二、主要特性 自干快、附着力强，漆膜具有优良的耐热性和耐候性，能长期经受700 以下高温。

主要颜色：黑色、铁红、银色

三、用途 适用于高炉、焦炉，机车发动机、摩托车排气管，烟囱等高温部位的高温保护。

四、技术要求：

- 1、干燥时间:表干 1h；实干 24h
- 2、涂装说明:
- 3、使用前，将甲、乙组份（4/1）混合均匀；
- 4、涂装方法：常规空气喷涂或无气喷涂；
- 5、涂装间隔时间：12小时/25 以上；24小时/25 以下；
- 6、涂覆用量：120g /cm²；

- 7、干膜厚度：约25微米（一道），采用常规空气喷涂，
- 8、压力3-4kg/cm²；
- 9、涂料粘度：16-20秒，用专用稀释剂调节；
- 10、干膜厚度：50-60um，共喷涂两道喷涂间隔时间30min。

干燥：喷涂完毕于室温下干燥1小时，然后于120℃左右烘烤30分钟。或者喷涂完毕室温下干燥7天以上，即可投入使用。

施工要求

前处理基本表面采用喷砂处理（尤其是500μm以上），喷砂等级达sa2.5级，即基本表面无油污、锈迹、并具有均匀的粗糙度，400μm以下可以采用机械除锈，达st3级即可。

说明：

- 1、如果对涂层耐腐蚀性有更高的要求（盐雾试验160小时以上），可以与wt-600防腐底漆配套，效果将更理想。
- 2、漆膜常温干燥后硬度没有双组份树脂漆（如环氧，丙烯酸等）高，但在经一段时间的高温使用后，漆膜的硬度、强度将逐步提高。

储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆料、固化剂一年。

如有意向，欢迎垂询，可以免费寄样品试用。

关于寄样：免费寄样，油漆样品为0.3公斤/桶，树脂样品为0.6公斤/桶，默认韵达快递；

关于价格：保证同质量中价位最低，同价位中的质量最优。

关于发货：下单后48h内出货，批量发货走物流，单笔订单万元以上厂家包运费，不足万元物流费用以物流公司报价为准；

关于售后服务：1.下单48小时出货保障，技术指导

2.随机赠品

3.享受出厂价

4.配送色卡、投标书资料等。