

# 矿用防爆电话线PUYVR 矿用电缆

产品名称	矿用防爆电话线PUYVR 矿用电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.40/米
规格参数	品牌:天联 型号:MHYAV/MHYVRP/MHYVP 产地:河北大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

## 产品详情

我厂专业生产通用橡套电缆：YC电缆YCW电缆YZ电缆YZW电缆YQ电缆YQW电缆YCB电缆YCWB电缆YCP电缆YCWP电缆YZB电缆YZWB电缆YQB电缆YQWB电缆YQP电缆YQP电缆YC-J电缆YCW-J电缆QXFW-J电缆。

YC电缆YC橡套电缆YC重型橡套电缆YC户外橡套电缆YC野外橡套电缆YC橡套线  
YCW电缆YCW橡套电缆YCW重型橡套电缆YCW户外橡套电缆YCW野外橡套电缆YCW橡套线

( YC电缆 , YCW电缆 )

### 野外用橡套电缆产品结构图

#### 一、通用橡套软电缆用途

本产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。

#### 二、使用特性

- (1) YZ型额定电压 $U_0/U$ 为300/500V，YC型为450/750V。
- (2) 线芯的\*允许工作温度不超过65 。
- (3) W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用。
- (4) ZR型电缆具有阻燃性能。

执行标准：企标Q/TX001-2006本标准适用于煤矿用铜芯聚氯乙烯护套阻燃控制电缆。电缆型号、名称、规格及用途

型号名称规格矿用阻燃控制电缆外径--MKVV多心电缆价格，用途  
MKVV铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃矿用控制电缆 (2-14)\*(4-6) (2-61)\*(0.75-2.5)  
铺设在室内、电缆内、管道等固定场合

MKVV22铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆(7-61)\*(0.75-1.5) (4-14)\*(4-6)  
铺设在室内、电缆内、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合 MKVV32  
铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆(2-61)\*(0.75-2.5) (4-14)\*(4-6)  
铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合 MKVVP22  
煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆(4-14)\*(4-6) (4-61)\*2.5mm<sup>2</sup>  
铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合 MKVVVRP  
煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆 (4-61)\*(0.5-2.5) (4-37)\*(1.5-2.5)  
铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合 MKVV电缆,MKVVP电缆,MKVVP2电缆,MKVV22电缆,MKVV32电缆,MKVVR电缆,MKVVRP电缆,MKVVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆，推荐电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯 MKVV(2-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup>, (2-10)\*10mm<sup>2</sup> (2-61)\*(0.75-2.5)mm<sup>2</sup> MKVV22(7-61)\*(0.75-1.5)mm<sup>2</sup> (4-61)\*2.5mm<sup>2</sup> (4-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup> MKVVP(7-61)\*(0.75-1.5)mm<sup>2</sup> (4-61)\*2.5mm<sup>2</sup> (4-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup> MKVVP22(7-61)\*(0.75-1.5)mm<sup>2</sup> (4-61)\*2.5mm<sup>2</sup> (4-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup> 1、额定电压450/750v

- 2、 电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度
- 3、 电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，推荐的允许弯曲半径；
- 4、 无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍
- 5、 有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 6、 有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。