锻钢截止阀 J61Y

产品名称	锻钢截止阀 J61Y
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	198.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:J61H 材质:锻钢
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

锻钢截止阀 j61y、j61h j61y、j61h

产品详细介绍：【产品用途】j61y、j61h锻钢截止阀系列产品不仅适用于中低压，而且适用于高压。石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种的工况上，截断或接通调节管路介质。 最明显的优点是：
在开启和关闭过程中，由于阀瓣于阀体密封面间的摩擦力比闸阀小，因而耐磨。
开启高度一般仅为阀座通道直径的1/4，因此比闸阀小的多。
通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面，因而制造工艺性比较好，便于维修。
公称压力或压力级：pn1.0-16.0mpa、ansi class 150-900、jis10-20k 公称通径或口径：dn10～500、nps 1/2～36" 连接方式：法兰、对焊、螺纹等适用温度：-196°C～700°C 驱动方式：手动、伞齿轮传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动阀体材料：wcb、zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、cf8(304)、cf3(304l)、cf8m(316)、cf3m(316l)、ti。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质【产品特点】1、结构紧凑、造型美观、缩径流道。结构特征：b.b或w.b。
2、密封面采用合金钢或硬质合金，密封副材料配对合理，使用寿命长。 3、阀瓣为圆锥形，阀杆设有倒密封，密封性好。阀杆表面经氮化处理，具有良好的抗腐蚀性、抗摩擦性。填料采用柔性石墨，密封可靠，操作灵活，启闭力矩小。
4、可选用各种配管标准及连接形式（如：承插焊、对焊、螺纹连接）。 产品名称：锻钢承插焊截止阀 产品型号：j61h/j61y 工作压力：900lb-1500lb 连接方式：6—承插焊 阀门口径：3/8 ”-2 ”
设计制造：asme/ansib16.34,api602，gb/t12224，gb/t12228，gb/t12234 承插焊端尺寸：asmeiansi b16.11, jb/t1751-95 主体材料：a105, f5, f11, f22, 304,304l, 316,316l, lf2 阀门的检验与试验：api598或jb/9092-99
标准:国标gb、jb、hg，日标jis、jpi，美标:api、ansi 、asme 传动方式：手动， 使用范围：涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域