

J41F46衬氟截止阀

产品名称	J41F46衬氟截止阀
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	186.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:J41F46 连接:法兰
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

j41f46衬氟截止阀

j41f46衬氟截止阀是指关闭件（阀瓣）由阀杆带动并沿阀座中心轴线做升降运动的阀门，在管路上主要用来接通或截断管路中的介质，但不能做节流用。截止阀基本结构 1、氟塑料衬里j41f46型直通式，具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强，行程短（一般为公称通径1/4）等优点，被广泛应用在石油、化工等管路系统做截断介质用，但需要强调的是氟塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节，以免节流口处产生高速介质流冲蚀破坏密封面。 2、阀瓣与阀杆设计为一体结构，用以防止由管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性，结构紧凑，使用安全 衬氟截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀腔时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。衬氟截止阀 衬氟截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%~30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。

【性能参数】

公称通径：dn15~350mm 公称压力：pn1.0~2.5mpa 连接形式：法兰连接

驱动装置：手动，蜗轮传动，电动，气动

适用介质：氢氟酸，磷酸，强碱，王水等任意具有强腐蚀性的介质。

设计规范：遵循gb12233，gb12235，ansib16.34标准 j41f46-16-dn200 j：截止阀类代号

4：连接型式为法兰连接 1：结构型式为直通式 f46：过流部分材料为f46（聚全氟丙烯） 16：16公斤压力

dn200：通径为200mm