

北京霍尼韦尔有毒气体单一气体检测仪

产品名称	北京霍尼韦尔有毒气体单一气体检测仪
公司名称	北京中创汇安科贸有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:impulseXP
公司地址	北京中创汇安科贸有限公司
联系电话	010-57133433 13366824455

产品详情

北京霍尼韦尔有毒气体单一气体检测仪在各个方面而言都是您的首选。它提供了针对各种毒性气体的完善检测性能，经济耐用，用户可更换传感器。

市场要求新一代的单一气体检测器不仅仅是小巧和精致。结构紧密坚固，操作简便，易于维护都是必不可少的。

北京霍尼韦尔有毒气体单一气体检测仪产品规格：

显示屏：高清晰背光lcd，显示气体浓度与仪器工作状态：

传感器类型：电化学式（可替换）

电池类型：锂电池cr2 3.0（可替换）

诊断：电路，电池、lcd.及软件自检，使用专利的reflex传感器

ip等级：ip65

尺寸：93mm（h）*50mm(w)*27mm(d)

霍尼韦尔 honeywell xp单一气体检测仪特点:

- 一 坚固持久的机壳
- 二 体积小，重量轻
- 三 坚固，防冲击，不受天气影响

四 包含安全夹和系索或可选鳄鱼夹

五 使用简便，开箱即用

六 单按钮开/关操作

七 适合所有语言的直观图标

八 用户可通过菜单进行配置

九 提供交互式的产品培训指导

十 高清晰背光显示器

十一 可连续阅读气体级别

十二 twa/stel 和具有峰值保持装置执行的两种瞬时报警

十三 电池寿命，校准和自检状态

十四 有效气体报警指示

十五 报警和背光相结合以引起注意，独特的95db双音报警，标配振动报警操作可靠

十六 开机自检或按要求检查显示器、电池、传感器、视听设备和振动报警

十七 使用已申请专利的surecell?传感器技术和reflex?元件检测技术

十八 包括temperature? 热补偿和冲击防护

十九 周期性闪烁和/或蜂鸣以增加置信度（用户可进行配置）

二十 卓越的 emc / rfi性能

二十一 可与无线电话机或手机配套使用，无误报

二十二 rfi抗扰性优于最严格的工业标准

二十三 元件衰变补偿使得校准间隔可长达12个月（仅h₂s/co）

二十四 可替换的传感器和电池

二十六 电池寿命一般为3年*（低电警告）最低的初始化和持续运行成本

测量范围 检测精度 一级报警点 二级报警点

氧气 0-30%vol 0.5%vol 23.5%vol 19.5%vol

一氧化碳 0-999ppm 1ppm 35ppm 100ppm

硫化氢 0-250ppm 1ppm 10ppm 1 5ppm

北京霍尼韦尔有毒气体单一气体检测仪，xp单一气体检测仪在业内享有极高的知名度，具有相当的市场占有率。

公司相关产品：霍尼韦尔进口xp单一气体检测仪、霍尼韦尔四合一气体检测仪、加拿大bw气体检测仪、加拿大bw多功能气体检测仪、正压式空气呼吸器、送风式空气呼吸器、自吸式10米长管空气呼吸器、固定式气体泄漏报警器、家用天然气泄漏报警器、救援三脚架、消防救援三脚架、井口爬梯、防坠器、有限空间作业设备等。为您的生命保驾护航，保证施工人员的财产生命安全。