

# 矿用复合式缓冲床,缓冲床制造商

产品名称	矿用复合式缓冲床,缓冲床制造商
公司名称	山东永泰矿山设备供应有限公司
价格	111.00/台
规格参数	品牌:永泰 型号:缓冲床 规格:齐全
公司地址	山东济宁
联系电话	0537-2379693 18854720136

## 产品详情

本公司长期从事于研究、开发、生产和销售复合式缓冲床,中性缓冲床,皮带机缓冲床,超耐磨缓冲床等矿用缓冲床,公司具有一流的生产设备,先进的生产工艺,科学的管理体系,完善的检测手段.可根据顾客的要求定做缓冲床,给客户带来方便、实惠、放心、省心是公司长期服务宗旨.

复合式缓冲床是缓冲块和托辊的结合体,兼顾了二者的优点,用于重载高速的输送机。解:如果落料高度较高,运输物料较重,皮带机较快,当您的适用情况,满足上述任意两条,必须选用重型复合式缓冲床。

有时普通缓冲床承重能力吃力时,也可以选用重型缓冲床,就是在普通缓冲床的基础上,再加上一组承重托体,或者把全部普通托体全部换成工字钢托体。

重型缓冲床优势:

- 1、适应带宽:  $b=650\sim 2400(\text{mm})$
- 2、适应带速:  $v \leq 4.5(\text{m/s})$
- 3、输送能力:  $i \leq 6000(\text{t/h})$
- 4、物料落差:  $h \leq 3\text{m}$
- 5、工作温度:  $-20\sim 90(^\circ\text{C})$

1.缓冲床是矿业输送皮带机专用缓冲设备,具有抗冲击、耐砸、阻燃、抗静电、防腐蚀等特点,是替代缓冲托辊的最佳工具,实现了缓冲条与输送带的面接触,有效防止了对输送带的损伤。

2.可根据不同皮带宽订做不同的缓冲床，包括b650-b2200等缓冲床，条体长度长度为1220mm、1400mm、1600mm，1800mm,并可订做角度在35°-45°之间各种不同角度式的固定式缓冲床或者可调节角度的可调式缓冲床。

3缓冲床高弹性特种橡胶，橡胶弹性高,非常柔韧度，硬度不大于55度，吸收冲击能量强，充分有效吸收了物料下落时的冲击力，改善了落料点的受力状况，uhmw高分子聚乙烯表面厚度分别为12.5mm、25mm两种缓冲条，满足不同带速。

4.工程师可根据带宽、带速、物料特性和处理量、最大粒度、下落高度等参数提供实用可靠的技术方案，为客户定制一般缓冲床、重型缓冲床、超重型缓冲床。

本公司郑重承诺：500mm—2000mm皮带机缓冲床均可定做。

销售助理：孙情 联系电话：18854720136 0537-2379693

qq：2760901302 邮箱：18854720136@163.com