

# 全弧形陶瓷红外线加热器

产品名称	全弧形陶瓷红外线加热器
公司名称	许昌市红外技术研究有限公司
价格	300.00/台
规格参数	许昌红外:红外加热.高温涂料 加热型号:HWJR- 18497- 型 河南省:许昌市
公司地址	中国 河南 许昌市魏都区 劳动路158号
联系电话	13693740055 13693740055

## 产品详情

### 全弧形陶瓷红外线加热器

许昌红外所将一如既往地保持对红外辐射加热技术的研发，以提高安全、效率、可靠性和系统寿命，为您，提供真正的红外加热技术解决方案。

我所自1979年10月成立以来，在过去的三十多年中，我们一直提供面向客户需求的服务、可靠的系统设计和稳定的红外辐射加热技术解决方案，以确保系统运行。进口弧形陶瓷红外线加热器也俗称红外线发热片、发热瓦，由陶瓷浇铸固化成型，内有耐高温铁铬铝合金电阻丝，特殊陶瓷材料的红外线辐射能力很强，电热丝使用寿命可达20000小时以上。温度控温稳定，发热均匀性好。是工业生产或食品保温，空间取暖的好选择。

颜色白色、黑色、黄色

瓦数150-1000w工业标准的红外线弧形加热器。该加热器采用浇铸固化成型工艺，由耐高温的铁铬铝合金电阻线圈和特别设计的耐火陶瓷材料组成。弧形的表面设计增加了加热器背部与安装位之间的距离，从而有效地降低了加热炉布线空间的温度。同时也有利于在圆形或弧面加热系统的安装，这款加热器在陶瓷红外线加热器中具有较长的历史，性能非常稳定。其优良的经济性让其在目前的工业加热中具有广泛的应用。如热成型设备、P O F 薄膜、流水线工业烘箱、密封式烤箱、食品保温、理疗保健等。

该加热器有八款标准功率，功率范围为125W至1000W之间。其表面高温可达750度。

标准尺寸: 245 x 60 x 31 mm

铁铬铝电阻丝

加热器标准电压：230V（其他电压值按要求提供）

加热器波长范围：2-10微米

根据不同操作条件，平均操作寿命可达20,000小时。

已通过UL认证

建议从加热器的辐射距离为100mm到200mm

提供100mm ± 10mm陶瓷珠电线