

12Cr12镍合金精密管 钢丝

产品名称	12Cr12镍合金精密管 钢丝
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

12Cr12具有怎样的性能

12Cr12GH4698 (GH698) ; GH4708 (GH708) ; GH4710 (GH710) ; GH4738 (GH738 ; GH684) ; GH4742 (GH742) ; NS312Inconel600耐高温yang氧化物介质腐蚀, NS112Inconel800H抗yang氧化物介质腐蚀, 抗高温抗渗碳强度高, NS322HastelloyB-2 (哈氏B2) 耐强还原性介质腐蚀, gai善抗晶间腐蚀性, NS334HastelloyC276 (哈氏C276) 耐yang氧化性lv化物水溶液及湿lv、次lv腐蚀, 对lv化物间隙腐蚀和应力腐蚀崩裂有高度抗性, 抗点蚀能力略优, 在纸浆以及造纸工业和化学工业等方面被广泛应用。纯镍NICKEL200/201主要用于制碱工业中。

中文名12Cr12磷P 0.035硅Si 0.50硫S 0.030标准: GB/T1220-2007 特性及适用范围: 不锈钢12Cr12作为汽轮机叶片及高应力部件之良好的不锈钢耐热钢。 化学成份: 碳C: 0.15锰Mn: 1.00铬Cr: 11.50~13.00镍Ni: 允许含有 0.60 力学性能: 抗拉强度 b(MPa): 淬火回火, 590条件屈服强度 0.2(MPa): 淬火回火, 390伸长率 5(%): 淬火回火, 25断面收缩率 (%): 淬火回火, 55冲击功Akv(J): 淬火回火, 118硬度: 退火, 200HB;淬火回火, 170HB 热处理规范及金相组织: 热处理规范: 1)退火,800~900 缓冷或约750 快冷;2)淬火,959~1000 油冷;3)回火700~750 快冷。金相组织: 组织特征为马氏体型。 交货状态: 一般以热处理状态交货, 其热处理种类在合同中注明; 未注明者, 按不热处理状态交货。

正处理现在化工单位在选用加工原料的时候成分越来越复杂, 而在这些加工领域中也不可以避免的要用到很多腐蚀还原性原料, 这些原料在和普通材质的过程中, 其他材质会因此耐受性比较低而发生不同程度的改变, 有的材料还会出现yanzhong的变形。12Cr12