

PPO沙伯基础V0150B-701 防火V0光伏连接器

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | PPO沙伯基础V0150B-701 防火V0光伏连接器 |
| 公司名称 | 苏州安俊尔塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:沙伯基础 型号:V0150B-701 |
| 公司地址 | 昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园6号楼 2室一楼 |
| 联系电话 | 18018829124 18018829124 |

产品详情

PC沙伯基础超韧耐寒(防火V0)

沙伯基础(原GE) (PC树脂 Lexan 聚碳酸酯) 塑料分类

加工方式 物理特性 MFR (熔体流动速率) g/10 min 牌号

注塑 通用 熔流性 指数 3.5 131 MHL1110

熔流性 指数 7.0 201 101 201R 101R

熔流性指数8.5 191 261R

熔流性指数10.5 141R 241 141 LUX2614G 241S FST9436 141S FST9705 AD143 ML3999

2814R 3433R LGN2000 ML3260 241R ML3400 ML144R FST3403

熔流性指数16.0 LI1911R HW1210

熔流性指数17.5 121 121SRM 221R 121R 121HSR ML6600R

紫外稳定剂 熔流性指数 3.5 133 ML6622R

熔流性指数 5.5 303 ML7691

熔流性指数 7.0 103 203 203R 103R

熔流性指数 8.5 2034 193

熔流性指数 10.5 144R 243 143 143S 263R 143R 243R

熔流性指数 13.0 ML6844

熔流性指数 17.5 223 123 123HSR 123HSR 123R 223R 123S

食品级 熔流性指数 3.5 134 1500R

熔流性指数 7.0 104 104R

熔流性指数 8.5 194

熔流性指数 10.5 144 164R 244R

熔流性指数 16.0 HW1240

熔流性指数 17.5 221 124 124R

高流动性 熔流性指数 25.0 HFD4472 HFD4471 HFD4413 HFD4412 HFD4271 HFD4211

HFD1910 HFD1731 HFD1262 HFD1232 HFD1034 3413HF HFD1810 HF500R XHT4141

XHT3141 XHT3143 ML4539 ML4506 HFD1830 HFD1433 HFD1711 HFD1413 HFD1212

HFD1014 ML1665 3412HF HF1140 HF1140R HF1130 HF1130R HF1110R HFD1930 ML6608

较高流动性和 抗冲击性 缺口 Izod 17.0 ML7647 SP1352 SP1310R

缺口 Izod 16.0 ML7647K SP1210R SP1252

缺口 Izod 15.0 ML6339R

缺口 Izod 13.0 SP6400R

缺口 Izod 12.0 SP1010R SP1010

缺口 Izod 11.0 ML6018 ML6018R

耐燃性 UL 94 V-0 0.062" 不透明 953 950 955 945 943 940 923 920 945U 955U

增强特性 953A 943ASR 940ASR 925A 920A 940A 943A 943AR 953ASR

UL 94 V-0 0.125" 透明CFR9111 CFR7630 CFR7431 CFR5630D CFR5630 920ASR 9945A 955A

955AU 945A 945AU 925AU 915AU

FAR ML6076

薄壁环保阻燃V0 (0.8mm)BPL1000

玻璃纤维增强型 10% 503 500 500ECR SP7602 500R 503R

20% 3412ECR SP7604 3412R LF1520A

30% 3413R

40% 3414R

紧公差 LGK3020

碳纤维增强型 碳/PTFE (聚四氟乙烯)LCF1506

