

方形石英板红外线加热器

产品名称	方形石英板红外线加热器
公司名称	许昌市红外技术研究有限公司
价格	30.00/个
规格参数	许昌红外:红外加热.高温涂料 加热型号:HWJR- 18497- 型 河南省:许昌市
公司地址	中国 河南 许昌市魏都区 劳动路158号
联系电话	13693740055 13693740055

产品详情

方形石英板红外线加热器

可选功率：150W--1000W 标准尺寸：124x124x22mm

颜色无

瓦数150W - 1000W S Q E 方形盒装石英板，与 F Q E 具有相同的加热面积及性能。该加热器是由耐高温的铁铬铝合金电阻线圈以及特别设计的耐火石英材料，加上高反射率的不锈钢镀铝外壳拼装而成。石英加热器主要放射出中长波红外线。其升温速度非常快，所需的升温时间只是陶瓷加热器的一半，因此特别适用于间断性生产或需要快速升温的设备。红外线中波具有更强的穿透性，因此对于一些厚片材料（2 mm以上）其加热效果更好，并且大多数材料来说，对中长波吸收的频谱更宽，吸收总能量更多，效率会更理想。对于 S Q E 石英板加热器来说，其均匀排布的石英管更好控制每根发热丝之前的距离，每根石英管的厚度一致，所以石英板具有更均匀的表面温度。目前在汽车内饰件、冰箱内胆成型、印刷等行业有很好的应用。

该加热器有八款标准功率，功率范围为125W至1000W。其表面高温可达800度，目前广泛应用于工业领域中。

铁铬铝电阻丝

加热器标电压：230V（其他电压值按要求提供）

加热器波长范围：1.5-5.6微米

建议加热器的辐射距离为从100mm到200mm

提供100mm ± 10mm陶瓷珠电线、

保证条款

石英板加热器标准质保期为5000小时，并必须遵循以下条件：

未使用超过额定伏特数的电压

加热器水平放置，并可垂直移动（如果要移动的话）

加热器未受到足以粉碎石英管的外力

加热线圈未暴露在化学腐蚀性物质或气体中

铝化钢的温度未超过500摄氏度（华氏932）