

# NH-KVVP铜丝屏蔽耐火控制电缆NH-KVVP2

产品名称	NH-KVVP铜丝屏蔽耐火控制电缆NH-KVVP2
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVV ZR-KVV 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

## 产品详情

型号及名称：KVV型、ZR-KVV型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP型、ZR-KVVP型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVP2型、ZR-KVVP2型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22型、ZR-KVV22型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVV32型、ZR-KVV32型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 KVVR型、ZR-KVVR型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KVVRP、P1、P3型，ZR-KVVRP、P1、P3型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘烯护套电缆 NH-KVV - - 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃耐火控制电缆 适用范围：本产品适用于额定电压450/750V及以下输配电线路中。注：用户需要阻然型产品，上述型号均可生产供货，只要在订货合同或协议中说明即可，型号前加写“ZR”，即ZR - KVV型.....等。

生产范围：KVV、KVVP型号：导体标称截面0.75 mm<sup>2</sup>、1.0mm<sup>2</sup>、1.5 mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>、4mm<sup>2</sup>可生产2～61芯；6mm<sup>2</sup>的可生产2～14芯；10 mm<sup>2</sup>的可生产2～10芯。

KVVP2型号：导体标称截面0.75 mm<sup>2</sup>、1.0mm<sup>2</sup>、1.5 mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>、4mm<sup>2</sup>可生产4～61芯；6mm<sup>2</sup>的可生产4～14芯；10 mm<sup>2</sup>的可生产4～10芯。

KVV22型号：导体标称截面0.75 mm<sup>2</sup>、1.0mm<sup>2</sup>可生产7～61芯；截面1.5 mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>、4mm<sup>2</sup>可生产4～61芯；可生产2～61芯；6 mm<sup>2</sup>的可生产4～14芯；10 mm<sup>2</sup>的可生产4～10芯。

KVV32型号：导体标称截面0.75 mm<sup>2</sup>、1.0mm<sup>2</sup>可生产10～61芯；截面1.5 mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>、4mm<sup>2</sup>可生产7～61芯；6 mm<sup>2</sup>的可生产4～14芯；10 mm<sup>2</sup>的可生产4～10芯。

KVVR型号：导体标称截面0.75 mm<sup>2</sup>、1.0mm<sup>2</sup>、1.5 mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>、4mm<sup>2</sup>可生产4～61芯。

KVVRP型号：导体标称截面0.50 mm<sup>2</sup>、0.75 mm<sup>2</sup>、1.0mm<sup>2</sup>可生产10～61芯；1.5

mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>、4mm<sup>2</sup>可生产4~48芯。

注：推荐的芯数系列为:2、3、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。