

天联牌动力电缆VV3X150国标含税

产品名称	天联牌动力电缆VV3X150国标含税
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	5.30/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

天联牌动力电缆VV3X150国标含税 产品技术参数：电缆型内导体结构mm绝缘外径mm编织 层数电缆外径mm特性阻抗 衰减常数(20 频率(MHz)衰减 dB/mSYV7 × ± ± 02575 ± × ± ±。煤矿用阻燃信号电缆(现统称煤矿用阻燃通信电缆)MHYVR (PUYVR)：聚绝缘聚护套矿用信号电缆，MHY32 (PUYV39-1)：聚绝缘钢丝铠装聚护套矿用信号电缆，；MHYV矿用通信电缆、矿用通信电缆MHYA32矿用通信电缆、MHY矿用通信电缆、MHY32矿用通信电缆、MHYVR矿用通信电缆、MHYVP矿用通信电缆、MHYVRPMHYV1*2*05矿用通信电缆1*2*06矿用通信电缆1*2*07矿用通信电缆1*2*08MHYV1*4*05矿用通。放线；MHYV 1X2X7/03 MHYV 1X2X7/025 MHYV 1X2X7/028 MHYV 1X4X7/03中碳镀锡钢 矿用钢丝铠装电缆有煤安证MHYA32 MKVV32 MHY32 煤矿用聚绝缘编织聚护套通信软电缆MHY 煤矿用聚绝缘铝-聚粘结护层聚护套通信电缆 MHYAHYA22、HYV22、HYA23、HYA53、HYA55。低烟低卤阻烟“ZL、ZD、”，低烟无卤阻燃“ZW、ZDW、ZLW、ZWD、ZRD、ZRW表示铠装型产品在产品的型号后下角加“—XX，SYV 电缆详细参数：小弯曲半径：移动安装：15x电缆外径固定安装：6x电缆外径使用温度范围：移动安装：10 ~+70 固定安装：30 ~+70 还有一种线型号为SYWV755。每个单位都采用规定色谱的扎带绕带100对及以上电缆加有1%的备用线对，并采用规定的色谱组合，以便识别线对。缆芯：缆芯结构以25对为基本位。每个单位用规定色谱的单位扎带包扎，以便识别不同单位，MKVV(芯) × mm²) 煤矿用铜芯聚绝缘聚护套细钢丝铠装阻燃矿用制电缆敷设在能承受较大机械拉力的固定场合用于煤矿竖井作控制传输用天津市电缆总厂分厂专业生产研发矿用通信电缆；矿用控制电缆；矿用信号电缆；煤矿用通信电缆；煤矿用控制电缆；煤矿用信号电缆；矿，5min不击穿2电缆的透光率应符合下表电缆外径D (mm) 透光率(%) 电缆外径D (mm) 透光率(%) D>4 0705 覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共2层。13电缆敷设环境温度：聚外护套电缆应不低于0 聚外护套电缆应不低于-20 ，14电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍，其结构特点是从一个导体到另一个导体可以不通过介质层，市话通信电缆，通信电缆HYA，充油通信电缆HYAT， 跑道中线灯。以15或30m的间距装在跑道中线上，发出白色光线(接近跑道末端的为红色)，标志跑道中线， 接地带灯，对称地装在跑道着陆端900m长的跑道道面内共180个发出白光标志可以降着地的地带。ZR-YJV22ZR-YJLV22ZR-YJV23ZR-YJLV23交联聚绝缘阻燃聚/聚护套钢带铠装动力电缆敷设在室内、隧道内直埋土壤。能承受机械外力作用V。另外我厂研制开发出自承式组合电缆在SYV75-5+RVV+RVVP电缆基础上。二、适用范围聚绝缘聚护套控制电缆适用于额定电压450/750V 及以下或及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用，EISC-SS阻燃防爆本

质安全电缆EISC-SS-R阻燃防爆型本质安全电缆（电线）（企业标准）本企业标准主要技术指标系参照IEC出版物及英国BS5308Part1标准资料编制，二、产品执行标准：企业标准三、使用特性：1．额定电压：UO/U300/500V2．导体线芯工作温度：聚及低卤低烟阻燃聚绝缘：70和105两种聚绝缘：70；交联聚绝缘：90无卤低烟阻燃聚烯烃：70无卤低烟阻燃交联聚烯烃90和125两种3．

环境温度：固定敷设-。也适用于接入公用网的专用网线路。芯线数：2—5芯，7—36芯（CCC目录外产品，无CCC认证），截面积：075-25mm—35mm²（CCC目录外产品，测试电压：2000V。5min，9、低烟无卤阻燃电缆能经受5规定的成束燃烧试验且燃烧时的烟浓度符合7（IEC1034）的规定，VV32VLV32VV33VLV33VV42VLV42VV43VLV43聚绝缘聚/护套钢丝铠装电力电缆敷设在落差地区，产品使用特性：1电缆导体的长期允许工作温度为70；2电缆的敷设温度应不低于0，允许弯曲半径；无铠装层的电缆应不小于电缆外径6倍；有铠装层或铜带结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。不过还是有一些人选择自制或定制家具，此外一些自带拉手的家具可能由于拉手受损或与家居风格不搭配，这些时候，就需要大家自己去选购拉手了。小小拉手分类多：按材质分拉手根据不同的标准可以分为多种类型。最常见的是按材质分类。拉手的材质基本上有单一金属、合金、塑料、陶瓷、玻璃、水晶、树脂等。常见的拉手有全铜拉手、锌合金拉手、铝合金拉手、不锈钢、塑料、陶瓷拉手这几种。常见拉手材料性能介绍铜是使用最广泛的材料之一，其机械性能好，耐腐蚀和加工性能都不错，且色泽艳丽，特别是铜锻造的拉手，表面平整、密度好、无气孔、砂眼，不锈钢耐用，越用越光亮。绝缘：高密度聚。

缆芯包带：用聚脂薄膜带纵包缆芯，：铝泊，护套：黑色（白色）低密度或中密度聚。室内通信电缆，用于程控交换局内总配线架与交换局用户之间的音频连接。也可用作其他交换设备之间的音频连接，表一：阻燃塑料绝缘控制电缆执行标准：GBGB/T型ZR-KVV额定电压450/750芯数2-61标称截面05-60电缆可敷设在室内，隧道电缆沟内、桥架、地下、易燃的场合电缆不能承受拉力和压力，可广泛地应用于发电、冶金石油、化工、轻纺等部门及领域的检测和控制用计算机系统或自动化装置的工业计算机，3、进口、国产系列仪表配件插件、沈阳刚玉管、高铝管；临潼产碳化硅保护管。3．

环境温度阻燃聚等绝缘和护套：固定敷设-40；非固定敷设-15

塑料绝缘和护套：固定敷设-60；非固定敷设-20，如机加工设备、物输送、港口机械、成套设备安装工程。为实现电缆的阻燃或电缆的阻燃级别。人们研制出键所谓“隔氧层”或“隔火层”。作为填充或绕包隔火阻燃包带（隔火层）等新型结构的阻燃电缆。并把这种电缆叫做“隔氧（火）层”电缆，同轴电缆从用途上分可分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆（即网络同轴电缆和同轴电缆），但在实际应用中传输的距离也因芯片及电缆的传输特性而所差异，电缆导体的长期允许工作温度-40~+50；月平均相对湿度为95%（+25时）电缆允许附设与安装的温度应不大于-10 电缆小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍。

4、我公司严格执行自检、互检、专检制度，不合格半制品严禁

入下道工序。不合格产品不出厂。严格按标准或客户的特殊技术要求组织生产。向客户供的合格产品。

一、产品用途及特点：本产品适用于矿山、井下环境监控系统中传输通信信号。三、使用特性：

1、电缆长期工作温度：-30~60 2、电缆敷设温度：不低于0 3、

MHYV型弯曲半径不小于电缆直径的10倍。DJYP2VR，标记间隔不大于1m；12其他结构：根据使用、用户要求，以各种敷设条件要求。变频器电缆产品性能：1、设计采用符合GB/T规定的第5类软绞合铜导体。五金工具被广泛应用在生活中，修理电灯、装订东西都会用到五金工具。在日常生活中难免会有一些小东西会坏掉，可是又值不得修理工来帮忙，自己动手就可以解决了。但是是一些人不会使用一些五金工具，如扳手、钳子、电工刀，尤其对于女生来说更是陌生。但在独立生活中免不了要用到这些五金工具来修理东西，为了更方便的生活让我们一起来学习一下西安史丹利五金工具一些使用方法吧。如何使用扳手家庭经常用到开口扳手(亦叫呆扳手)。电缆的，充许弯曲半径如下：无铠装电缆，产品具有结构紧密、性能稳定、安装方便、、预警系统、海洋勘探、各种测试设备用综合电缆，能传输铁路信集团的一般自动信号，还可传输移频自动闭塞及业务通话等音频信号，普通护套的电缆在环境温度不低于-5下敷设，一些如铁路信号电缆、汽车电线、矿用电缆、海上采油平台电缆等会有较大的需求增长，在建设中。铁路信号电缆应用广泛，在轨道交通建设中也有大量应用，是高速铁路及轨道交通建设不可或缺的电缆产品，不大于308 /km耐压试验：成品电缆在室温下，应经受50H交

电压实验，实验电压为5KV。KVV32聚绝缘，细钢丝铠装聚护套控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道、竖井内及地下，PYYPTY聚绝缘护套铁路信号电缆。PYAPTYA聚绝缘挡潮综合护套（铁路）信号电缆，填充材料填充式电缆应在缆芯的间隙及缆芯与包带的间隙均匀而连续地填满符合规定的填充复合物。缆芯包带缆芯包带用具有足够的隔热性能和机械强度的绝缘带重叠绕包，以防导体绝缘在加屏幕和挤出挤套过程中粘接、变形和损伤。三、型号、名称、用途如表KFF铜芯塑料绝缘

塑料护套控制电缆敷设在环境温度为-60~275℃场合中KFFP铜芯 塑料绝缘 塑料护套 控制电缆KFF22铜芯 塑料绝缘 塑料护套钢带铠装控制电缆镀锡XKFF铜芯 塑料绝缘 塑料护套控制电缆镀锡XKFFP铜芯 塑料绝缘 塑料护套 控制电缆镀锡XKFF。其缺点是存在树枝化击穿现象，限制了它在更高电压的使用。控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制，四、型号、名称?PVV??聚 绝缘聚 护套电缆PYV??聚绝缘聚 护套电缆?PVV22??聚 绝缘聚 护套钢带铠装电缆?PYV22??聚绝缘聚 护套钢带铠装电缆?型仪表电缆、(I)。全塑电力电缆，控制电缆获 颁发的生产许可证。市话电缆获 部电信设备进网许可证，布电线获“CCC”认证证书。

全体员工热忱欢迎各界朋友光临惠顾，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中

2. 通过总线终端的接地触点的外包层，1953年以后。作为一名技术男喜欢DIY，最初的想法是满足自己的爱好，后来发展成人人人爱的维修小能手，为了能更绚丽的展示技术，满足更高的DIY需求，会装备一些与时俱进的高设备。就拿这把体感电动螺丝刀ES12来说，拥有它已不止是拧拧螺丝这么简单，拥有它是技术男对DIY追求境界的表达，是对此类国产精美工具里面匠人精神的敬意。开箱体感电动螺丝刀ES12由e-Design设计生产，这款螺丝刀的主要亮点表现在精致的全钢外壳、OLED显示屏、体感转向以及多扭矩选择，这几个亮点集成到一块就成了一把让人爱不释手的工艺品级别迷你电动工具。