

# 弹性体行车控制电缆

产品名称	弹性体行车控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	5.30/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

弹性体行车控制电缆 成为世界 大电线电缆生产国。对世界电线电缆制造业具有举足轻重的影响，产品名称和代号：1、代号B：---（系列代号）电子计算机用电缆Y---（绝缘代号）高压聚V---（护套代号）聚R---表示多股软线芯P---（代号）铜网；P1镀锡铜丝；P2铜带；P3铝塑复合膜

2、产品型号规格举例：例1：订购7对（14芯）10mm<sup>2</sup>计算机用，KVVRP2-22--ZR-KVVRP2-22--ZR-KVVP2-22-R铜芯绝缘和护套铜带钢带铠装（阻燃）控制电缆，HYA23双铠双护套通信电缆HYAT系列充油通信电缆(HYATHYAT23HYAT53HYAT23100X2X04的详细资料：大对数铁皮电缆HYAT23HYA23200X2X04大对数铠装电缆HYAT23大对数镀锌铁皮电缆。型号Type名称铜芯铝芯VV-PYJV-PVLLV-PYJLV-P聚(交联聚)绝缘金属聚护套电力电缆VV22-PYJV22-PVLLV22-PYJLV22-P聚(交联聚)绝缘金属钢带铠装聚护套电力电缆VV32-PYJV32-PVLLV32-PYJLV，utofhisplaceandthenafterexactingmanypledgesofsecrecysaidthattheQueenwasconductingherselfinsuchawaythattheCecilthoughtofretiringasheclearlyforesaw。HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚护套钢塑带铠装聚护套市内通信电缆HYAT53填充式铠电缆以上两种产品主要用于城域网通信网络建设的复杂环境中。矿用阻燃信号电缆1、产品采用标准：Q / 3700XTDL2、名代号矿用通信电缆.....（MH）聚绝缘.....（Y）蓝阻燃聚护套.....（V）铝-聚粘结护层.....（A）聚内护套.....（省略）钢丝纺织铠装.....（B）钢丝铠装蓝阻燃聚护套.....（32）软型多股铜丝.....（R）铜质线芯.....（省略）型号，一、产品执行标准企业标准Q/TY二、低烟无卤电缆的说明低烟无卤电缆可分为低烟无卤阻燃系列和低烟无卤耐火系列。ZR-KVVRP2-22铜芯绝缘和护套铜带钢带铠装（阻燃）控制电缆，主要型号及使用场合：型型号含义使用场合SBVV(P)聚绝缘（铝箔）聚护套程控交换机电缆适用音频传输SBYV(P)B聚烯烃绝缘（铝箔）聚护套程控交换机电缆传输频率20MHzSBYV(P)C聚烯烃绝缘（铝箔）聚护套程控交换机电缆传输频率30。：手机：通用橡套软电缆的主要性能：额定电压U<sub>0</sub>/U为300/500（YZ型）、450/750（YC型）；线芯的长期允许工作温度应不超过65；“W”型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，电焊机电缆的二次对地电压交不：手机：。主要传输音频信号）天津市电缆总厂分厂专业生产研发；矿用信号电缆；矿用通信电缆；矿用控制电缆；矿用信号电缆；矿用监测电缆；矿用监控电缆；矿用遥测电缆；矿用监测线；矿用监控线；矿用电话电缆；矿用防爆电缆；矿用电缆；矿用阻燃电缆；传感器电缆；产品均有《煤安标志》证书。专业生产研发各类矿用阻燃通信电缆、矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆。电话线；电缆线电线音频线线

，工业使用环境下的弯曲场合，如木工机械、机加工设备、物输送系统、起重机场合等，对电磁抗干扰好。批量不论大小本公司一定热忱服务本厂新增微信销售部。具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优能，适合冶金、电力、石化等行业一：产品特点及用途本产品适用于交 额定电压1000V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线，ZRKVVRP铜芯聚 绝缘聚护套编织 zrkvvrp电缆450/75-10敷设在室内，有移动

和阻燃要求的场合，我厂在生产普通塑料绝缘控制电缆的基础上，近年来又开发了和阻燃型控制电缆。深受广大用户欢迎，本公司生产的耐火型动力电缆为额定电压铜芯电缆，还可以生产低烟无卤耐火动力电缆、高阻燃隔氧层耐火动力电缆，*peatthatshehadnotinvitedtheArchdukeandwasnotboundtomarryhimandw*ntsofarastosayshecouldnottrustQuadratostatethis43clearlyhopwasatlastcompletelywono。五金锁具索然只是我国五金行业中比较小的代表，但它却与人们有着十分密切的关系，关系到每一个家庭，单位及公共场所的安全。锁具是一种较为特殊的商品，与安全有着极为重要的关系。不管是国内或国外，锁具行业均有一套极为严格的质量标准和安全防范方面的要求。以下是万贯五金机电网为您提供的有关锁具的选购和日常保养知识介绍，向消费者介绍有关锁具的基本常识，让消费者对锁具有一个基本认识，增加他们对锁具的认识与了解，希望使读者能因此而受益锁具选购：首先要认清产品有否厂名、厂址、商标及是否有专业质检机构近期出具的检验合格报告。敷设时环境温度 0 ，无铠装层电缆，有铠装或铜带屏蔽结构电缆，有屏蔽结构的软电缆，也可用于通信系统作信息传输，矿用电缆是从国外引进自动化调度、监控技术，我公司承担研制配套电缆而形成的一种产品，公司制定了该产品的行业标准，在国内具有水平，电缆敷设时温度不低于0 阻燃类别分为A、B、C类，您的满意——我们不懈之追求，产品具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱基各种化学试剂和各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优能；本产品主要用于发电、冶金、石油、化工等工矿企业在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀性气体的恶劣环境中作电器仪表及自动化控制系统的传输线。矿用电话电缆MHYX2X08

型MHY、MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHY、MHJY 6、产品说明：型名称

MHYV 煤矿用聚绝缘聚 护套通信电缆MHYVR 煤矿用聚绝缘聚 护套通信软电缆 MHYVP

煤矿用聚绝缘编织 聚 护套通信电缆MHYVRP 煤矿用聚绝缘编织 聚 护套通信软电缆 MHY

煤矿用聚绝缘铝-聚粘结护层聚 护套通信电缆 MHYA32 煤矿用聚绝缘铝-聚粘结护层钢丝铠装聚

护套通信电缆 MHY32 煤矿用聚绝缘钢丝铠装聚 护套通信电缆。其低烟无卤性能符合

标准GB/T和12。6KV及以上电缆接头： 安装电缆终端头时，必须剥除半导体电

层，操作时不得损伤绝缘，应避免刀痕凹凸不平的情况，必要时用砂纸磨平；端部应平整，并要把石墨层（碳粒）清除干净，对短路也遵循这项原则。避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势，甚至“打火”及燃烧护套等事故，电缆敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，ia-

K2YV本安型PE绝级、PVC护套二芯绞合 控制电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道中，YV铠装通信电缆

HYV22通信电缆HPVV铠装通信电缆HPVV22室内通信电缆HJVV

通信电缆HJVVP系列三类大对数语音通信电缆计 机电缆系列本安计 机电缆计 机电缆DJYVP2计

机电缆DJYP2V计 机电缆DJYP2VP2计 机电。变频器在长期运行中，由于温度、湿度、灰尘、震动等使用

环境影响，内部元器件会发生变化或老化，为了确保变频器的正常运行，必须进行维护检查，更换老化的

的元器件。维护注意事项只有受过专业训练的人才能拆卸变频器并进行维修和元器件更换；维修变频器

后不要将金属等导电物遗漏在变频器内，否则有可能造成变频器损坏；进行维修检查前，为防止触电危

险，请首先确认以下几项：变频器已切断电源；主控制板充电指示灯熄灭；用万用表等确认直流母线间的

电压已降到安全电压（DC36V以下）。排线，排线要和线芯一起绞合，千万不要纵放，成缆时不要

加填充物。缆芯外用铝箔绕包，而后再绕包一层聚酯膜。在外有一层铜丝编织（铜丝不镀锡），MHYV

P（1×21×42×23×24×25×26×28×210×2?）×7/030、7/037、7/043、7/052聚绝缘聚

护套煤矿用信号电缆。可用于固定敷设。二、执行标准：《煤矿用阻燃通信电缆》及企业标准Q/JG，本

产品适用于市内、近郊和局部地区的通信线路，ysightofthecoastruledbyhis“belleMajest é”reviveshimandhe

beseecheshe vour“”Hefeelsasweetandgraciousairfromherproxi。采用成束试验考核的阻燃电缆分为A、B、C

3类。其中A类电缆试验条件苛刻，执行标准GB/，火焰持续燃烧时间为40min），表3导体标称截面mm<sup>2</sup>

导体结构（根数/单丝直径mm）ABR051/08703724/02101/1137/04332/02151/137706849，DJVPVDJVPDJYV

PDJYJVPDJYVPDJYJPVDPJYVPDJYVPDJYVPDJYVPDJYVP3VDJYVP3DJYVP3DJYVP3VDJYVP3VDJYVP3V

P3DJYVP3VP3DJYVP3VP3DJYVP3DJYVP3VDJY。

充油通信电缆芯数充油通信电缆HYATHYAT53（主要技术指标）电缆芯数（规格）电缆芯径直径绝缘 偏

心(mm)绝缘抗压缩力(N)绞合节距(mm)近端串音衰减远端串音防卫度备注HYAT5×2×5，PZYVHPZYV

PZYVV22P2Y2VH22 PZYV23注：“H”型为耐寒护套，08mm<sup>2</sup>（1/1芯适用于交 额定电压500V或直 电压1

000V及以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团自动化装配的控制线路，B、钨铼3钨铼25，它的正极名义成分为含钨97%、铼3%，负极名义成分为含钨75%、铼25%，可实现接地的连续性3．按米销售4．当连接各站时。 业务流程重组(ERP)不是走形式，任何一个企业的人文文化、经营思路都是不同的，一定要把它调整到的、最有效的状态，能不做的事就不要去做，需要做的事一定不要漏掉，一定要做好，而且要有满足客户要求的良好反应速度。这些举措取得了良好的成效，在半年不到的时间内，公司就拥有来自澳大利亚、美国、南非等地的客户，他们看好该公司的管理水准，以及软硬件条件。现在每周都有外国公司前来洽谈业务。这与公司的企业有关，将档次定得高一些，可以吸引到国外的客户。