

阻燃TPE 德国胶宝TC7FEZ-S102 不含卤素

产品名称	阻燃TPE 德国胶宝TC7FEZ-S102 不含卤素
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:凯柏胶宝 型号:K TC7FLZ 特性用途:电气元件, 密封件
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

阻燃TPE 德国胶宝TC7FEZ-S102 不含卤素 电气元件, 密封件

THERMOLAST K TC7FLZ (Series: FR/AP)

Thermoplastic Elastomer

KRAIBURG TPE

产品说明 :

The FR/AP Series is your material solution for applications requiring high flame retardance. The compounds are halogen free and available in natural and black colors. Typical applications

Cable clips

Cable holders

Electric and electronic components

Seals for switch boxes

Material advantages

Easy coloring (compounds in natural colors)

Excellent mechanical properties

Halogen free (reduction of toxic fire gases)

Self-extinguishing, no dripping of flaming particles

UL 94-V0 (3mm) listed

物性信息：

基本信息

黄卡编号

E353857-101316584

特性

无卤自熄阻燃性

用途

电气元件密封件

外观

黑色

加工方法

注射成型

物理性能 额定值 单位制 测试方法

密度 1.12 g/cm ISO 1183

硬度 额定值 单位制 测试方法

肖氏硬度 (邵氏 A) 68 ISO 7619

弹性体 额定值 单位制 测试方法

拉伸应力 1(屈服) 3.50 MPa ISO 37

伸长率 2(断裂) 620 % ISO 37

撕裂强度 3 16 kN/m ISO 34-1

压缩变形 4 ISO 815

23 ° C, 72 hr 24 % ISO 815

70 ° C, 24 hr 68 % ISO 815

100 ° C, 24 hr 94 % ISO 815

可燃性 额定值 测试方法

UL 阻燃等级 (3.00 mm) V-0 UL 94

产品说明：

FR/AP 系列是您的材料解决方案的应用需要高阻燃性。所述化合物不含卤素，并且可以获得天然和黑色的颜色。典型应用电缆夹电缆夹电气和电子元件开关盒密封件材料优势容易着色(自然颜色的化合物)优异的机械性能无卤(减少有毒火焰气体)自熄灭，不滴火焰颗粒 UL 94-V0(3毫米)列出