

S44096镍合金对应中国牌号

产品名称	S44096镍合金对应中国牌号
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

S44096材料性能介绍

S44096根据不同用途还需有其他截面形状的异型钢管，1.结构用无缝钢管(GB/T是用于一般结构和机械结构的无缝钢管，2.流体输送用无缝钢管(GB/T是用于输送水，油，气等流体的一般无缝钢管，3.低中压锅炉用无缝钢管(GB是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管。在高温蒸汽中，腐蚀速度小于。an：由于蒙乃尔400合金镍含量高，故可耐585 以下无水an和an化条件下的腐蚀。产品应用：蒙乃尔400合金是一种多用途的材料，1.动力工厂中的无缝输水管、蒸汽管2.海水交换器和蒸发器3.liu suan和环境4.原油蒸馏5.深海水使用设备的泵轴和螺旋浆6.用于制造you提炼和同位素分离的设备7.制造生产设备使用的泵和阀。铜丝网又名铜丝网布、铜丝编织网、铜丝过滤网、铜丝布、铜丝筛网、铜丝滤网、铜丝方孔网、铜丝轧花网。铜丝网种类：黄铜丝网、磷铜丝网（锡青铜丝网）、紫铜丝网等。用途：筛选各种颗粒、粉末、瓷土、玻璃、瓷器印花、过滤液体、气体。用途：筛选各种颗粒、粉末、瓷土、玻璃、瓷器印花、过滤液体、气体。

材料：S44096 化学成份：碳C：0.95~1.20硅Si： 1.00锰Mn： 1.00硫S： 0.030磷P： 0.040铬Cr：16.00~18.00镍Ni：允许含有 0.60钼Mo：可加入 0.75 力学性能：硬度：退火，269HBW;淬火回火，58 HVC 热处理规范及金相组织：热处理规范：1)退火,800~920 缓冷;2)淬火,1010~1070 油冷;3)回火,100~180 快冷。金相组织：组织特征为马氏体型。 交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。